

东森品牌大流量低噪音齿轮油泵

产品名称	东森品牌大流量低噪音齿轮油泵
公司名称	泊头市东森泵业有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:东森 型号:KCB300 流量 :18
公司地址	泊头市南仓街85号
联系电话	0317-8058998 17731757462

产品详情

低噪音大流量齿轮油泵

KCB低噪音大流量齿轮油泵适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体以及用于液压转动系统。在输油系统中可用作传输，增压泵；在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵；在一切工业领域中，均可作润滑油泵用；KCB低噪音大流量齿轮油泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封（特殊要求，可选用磁力驱动，零泄露结构）等组成。齿轮经热处理有较高的硬度和耐磨性。与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输送介质而自动达到。泵内有设计合理的泄油和回油槽，使齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。泵设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能做减压阀长期工作，需要时可在管路上另行安装。泵内四个轴承套在泵内浮动安装，随工作压力大小自动调整端面间隙，因此泵的压力稳定，输出流量脉动小，容积效率高。从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。

型号	流量 Q		转速 n r/min	排出压力 p Mpa	必需汽蚀余量 r m	效率 %	电动机	
	m3/h	L/min					功率KW	型号
KCB-18.3	1.1	18.3	1400	1.45	5	44	1.5	Y90L-4
2CY-1.1/1.45								
KCB-33.3	2	33.3	1420	1.45	5	44	2.2	Y100L1-4
2CY-2/1.45								
KCB-55	3.3	55	1400	0.33	7	41	1.5	Y90L-4
2CY-3.3/0.33								
KCB-83.3	5	83.3	1420	0.33	7	43	2.2	Y100L1-4
2CY-5/0.33								
KCB-135	8	135	940	0.33	5	46	2.2	Y112M-6
2CY-8/0.33								
KCB-200	12	200	1440	0.33	5	46	4	Y112M-4

2CY-12/0.33									
KCB-300	18	300	960	0.36	5	42	5.5	Y132M2-6	
2CY-18/0.36									
KCB-483.3	29	483.3	1440	0.36	5.5	42	11	Y160M-4	
2CY-29/0.36									
KCB-633	38	633	970	0.28	6	43	11	Y160L-6	
2CY-38/0.28									
KCB-960	58	960	1470	0.28	6.5	43	18.5	Y180M-4	
2CY-58/0.28									
KCB-1200	72	1200	740	0.6	7	43	37	Y280S-8	
KCB-1600	95	1600	980				45	Y280S-6	
KCB-1800	112	1800	740	0.6	7.5	43	55	Y315S-8	
KCB-2500	150	2500	985				75	Y315S-6	
KCB-2850	170	2850	740	0.6	8	44	90	Y315L1-8	
KCB-3800	230	3800	989				110	Y315L1-6	
KCB-4100	245	4100	743	0.6	8	44	132	Y355M1-8	
KCB-5400	325	5400	989				160	Y355M1-6	
KCB-5600	330	5600	744	0.6	8	44	160	Y355M2-8	
KCB-7600	460	7600	989				200	Y355M3-6	
KCB-7000	420	7000	744	0.6	8	44	185	Y355L1-8	
KCB-9600	570	9600	989				250	Y355L2-6	