

低压抽出式开关柜 低压柜

产品名称	低压抽出式开关柜 低压柜
公司名称	惠州市众恒源工控电气设备有限公司
价格	56.00/6789
规格参数	品牌:众恒源 型号:TSGC-15 34:44
公司地址	惠州大亚湾西区响水北路48号(厂房)
联系电话	0752-5550068 15820741666

产品详情

GCK低压抽出式开关柜

结构特点: GCK低压抽出式开关柜由动力配电中心(PC)柜和电动机控制中心(MCC)二部分组成,适用于发电厂,变电站,工矿企业等电力用户作为交流50Hz,最大工作电压至660V,最大工作电流至3150A的配电系统中,作为动力配电,电动机控制及照明等配电设备的电能转换分配控制之用. 1.开关柜的柜架为组合装配式结构,骨架采用C型材.柜架的全部结构通过自攻螺钉连接,按需要加装门、面板、隔板、支架及抽屉部件,以便组合成完整的开关柜柜架. 2.每一功能单元均占据一个独立隔室功能单室,总占用高度1800mm范围内,根据用户的各电流等级不同的占用高度,组合成每台抽屉式开关柜的供电回路. 3.抽屉具有合、分、试验、抽出位置,既能保证正常的工作,又可安全检修抽屉内的元件.相同规格的功能单元均共有互换性,用户可以方便迅速地使用备用抽屉. 4.柜架及零部件安装孔按模数E=25变化,灵活安装.

基本参数:

额定工作频率(HZ)		50
额定工作电压(V)		380,660
额定绝缘电压(V)		660
额定工作电流	水平母线	630-3150

	垂直母线	660
额定短时耐受电流	水平母线	80KA(有效值)/秒
	垂直母线	50KA(有效值)/秒
额定峰值耐受电流	水平母线	176KA
	垂直母线	110KA
主电路接插件(A)		200,400
辅助电路接插件(A)		10
工频耐压1分钟(V)		2500
控制电机最大容量(KW)		155
防护行级		Lp40
操作方式		就地,远方,自动