

HyperDeck Studio 数字硬盘录像机

产品名称	HyperDeck Studio 数字硬盘录像机
公司名称	北京寰宇佳视技术有限责任公司
价格	7850.00/台
规格参数	品牌:BMD 型号:HyperDeck Studio
公司地址	北京市海淀区双清路3号中太大厦五层
联系电话	010-51660903-101 13501065753

产品详情

技术规格 描述

HyperDeck Studio是经济型高清版HyperDeck，它配有3G-SDI和HDMI接口，支持高质量压缩和无压缩格式的所有SD和HD高达1080p30影像。HyperDeck Studio是一款拥有极高性能和速度的低成本产品，因此当需要ISO录机、长格式录制或SD、HD母版制作时，您还可以将多个HyperDeck Studio组合在一起使用。

接口

SDI视频输入

1路自适应10bit SD/HD/3G SDI。

SDI视频输出

2路自适应10bit SD/HD/3G-SDI。1路自适应10bit SD/HD/3G-SDI环通输出。1路自适应10bit SD/HD/3G-SDI监看输出。

HDMI视频输入

1路HDMI A类接口。

HDMI视频输出

1路HDMI A类接口。

SDI音频输入

16通道嵌入式SD和HD QuickTime文件。 2通道Avid DNxHD MXF文件。

SDI音频输出

16通道嵌入式SD和HD QuickTime文件。 2通道Avid DNxHD MXF文件。

HDMI音频输入

8通道嵌入式SD和HD QuickTime文件。 2通道Avid DNxHD MXF文件。

HDMI音频输出

2通道Avid DNxHD MXF文件。

SSD接口

2个2.5" SATA 3Gb/s。

同步输入

黑场或三电平同步。

设备控制

索尼™可兼容RS422录机控制端口。

录机控制

12个按键和搜索轮用于HyperDeck Studio的本地控制或者使用RJ45以太网或USB 2.0高速接口。

录机配置

可通过前面板或USB 2.0高速接口配置。

计算机接口

1个B类USB 2.0接口用于安装、软件更新以及HyperDeck Utility软件控制。

格式

SD格式支持

625/25 PAL和525/29.97 NTSC。480p60和576p50仅通过HDMI。

HD格式支持

720p50、720p59.94、720p60、1080i50、1080i59.94、1080i60、1080PsF23.98、1080PsF24、1080PsF25、1080PsF29.97、1080PsF30、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30

SDI规范

SMPTE 259M、SMPTE 292M

SDI元数据支持

HD RP188和CC字幕。

音频采样

电视标准采样率48kHz和24bit。

视频采样

4:2:2

色彩精度

10bit

色彩空间

REC 601、REC 709

多速率支持

SDI和HDMI可在270 Mb/s标清SDI和1.5 Gb/s HD-SDI之间切换。

复制保护

HDMI输入无法从有复制保护的HDMI信号源上采集。采集和发布内容前请确认版权。

编解码支持

无压缩QuickTime、Apple ProRes 422 HQQuickTime、ProRes 422 QuickTime、ProRes 422 LTQuickTime、ProRes 422 ProxyQuickTime、Avid DNxHD QuickTime、Avid DNxHD MXF

软件

自带软件

Media Express、Disk Speed Test测速工具、Blackmagic System Preferences系统偏好和Blackmagic驱动程序（仅限Mac系统）。

内部软件升级

固件内置软件驱动程序。系统启动时加载或通过软件更新程序加载。

显示屏

自带LCD屏幕，可用于视频、音频和时间码监看以及菜单设置。

物理安装

1个机架单位。小于7英寸深。

操作系统

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan或更高版本。

Windows 8.1或Windows 10。

电源要求

电源

1个内置国际通用AC电源，带IEC C14插座。110-240V，50-60Hz。

物理规格

装箱配置

HyperDeck Studio

软件CD

保修

12个月有限制造商保修。