

HyperDeck Shuttle 硬盘录像机

产品名称	HyperDeck Shuttle 硬盘录像机
公司名称	北京寰宇佳视技术有限责任公司
价格	2750.00/台
规格参数	品牌:BMD 型号:HyperDeck Shuttle
公司地址	北京市海淀区双清路3号中太大厦五层
联系电话	010-51660903-101 13501065753

产品详情

技术规格 描述

小巧便携、价格经济的硬盘录像机，通过电池供电，是理想的现场录像机！HyperDeck Shuttle可记录QuickTime无压缩和Apple ProRes 422 HQ或Avid DNxHD MXF压缩文件格式。您可绕过摄像机的压缩处理，将SDI或HDMI信号直接记录在低成本固态硬盘上。固态硬盘便宜而且快速，让您可以直接编辑存储在硬盘上的素材文件！

接口

SDI视频输入

1路自适应10bit SD/HD，通过DIN 1.0/2.3接口。

SDI视频输出

1路自适应10bit SD/HD，通过DIN 1.0/2.3接口。

HDMI视频输入

1个HDMI A类接口

HDMI视频输出

1个HDMI A类接口

SDI音频输入

16通道嵌入式SD和HD QuickTime文件 2通道Avid DNxHD MXF文件。

SDI音频输出

16通道嵌入式SD和HD QuickTime文件 2通道Avid DNxHD MXF文件。

HDMI音频输入

8通道嵌入式SD和HD QuickTime文件 2通道Avid DNxHD MXF文件。

HDMI音频输出

2通道嵌入式SD和HD

SSD接口

1个2.5" SATA 3Gb/s

录机控制

设有7个按钮用于HyperDeck Shuttle本地控制或使用USB 2.0高速接口。

录机配置

使用USB 2.0高速接口

计算机接口

1个Mini-B型USB 2.0接口用于初始安装、软件更新以及HyperDeck Utility软件控制。

格式

SD格式支持

625/25 PAL和525/29.97 NTSC。480p60和576p50仅通过HDMI。

HDMI格式支持

720p50、720p59.94、720p60、1080i50、1080i59.94、1080i60、1080PsF23.98、1080PsF24、1080PsF25、1080PsF29.97、1080PsF30、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30

SDI规范

SMPTE 259M、SMPTE 292M

SDI元数据支持

HD RP188和CC字幕。

音频采样

电视标准采样率48Khz，24bit

视频采样

4:2:2

色彩精度

10bit

色彩空间

REC 601、REC 709

多速率支持

SDI和HDMI可在270 Mb/s标清SDI和1.5 Gb/s HD-SDI之间切换。

复制保护

HDMI输入无法从有复制保护的HDMI信号源上采集。采集和发布内容前请确认版权。

编解码支持

无压缩10bit QuickTime、 Apple ProRes 422 HQQuickTime、 Avid DNxHD QuickTime、 Avid DNxHD MXF。

操作系统

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan或更高版本。

Windows 8.1或Windows 10。

电源要求

电池

可充电式内置锂聚合物电池

电源

+12V通用电源，内含国际转换插头。连接支持12V至18V。

物理规格

装箱配置

HyperDeck Shuttle

+12V通用电源，内含国际转换插头。

可选配件：安装板

产品保修

12个月有限制造商保修。

自购买之日起12个月内，接口、线缆、冷却扇、光纤模块、保险丝、键盘及电池不会出现材料或工艺上的缺陷，因此不属于保修范围。