

23人座电动观光车，二十三人座电动游览车

产品名称	23人座电动观光车，二十三人座电动游览车
公司名称	上海裕通电动车有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:绿通/lvtong 型号:LT-S23
公司地址	上海市松江区思贤路465弄
联系电话	021-67712289 15000224522

产品详情

旅游观光车系列使用的电池具有：容量大、重量轻、寿命长、充电快速、安全性高、效率大等特点，其车外观设计优美，整车性能卓越、外观别致典雅、内饰豪华、操作方便、乘坐舒适安全。普遍为国内旅游景点使用。

采用独立悬挂减震系统、四轮液压制动系统以及高强度专用钢化玻璃，同时采用专用汽车金属油漆，外观靓丽，视野开阔。游览观光车是一种专为旅游景区设立的区域性电动车，主要用于公园，大型游乐园，封闭社区，校园，花园式酒店，度假村，别墅区，城市步行街，港口等区域开发的自驾游，区域巡逻，代步专用的环保型电动乘用车辆。

www.sh-lvtong.com

电器系统	电控	美国CURTIS电控/交流 72V/1238-6401/450A		
	电池	绿通专用免维护电池 6V/200AH *12只(3小时率)		
	电动机	绿通专用交流异步电机 51V/9KW		
	充电机	电脑智能化充电机 72V/25A		
	充电时间	小于12小时（放电率为80%）		
车身配置	前挡	夹层玻璃	顶蓬	汽车工程料 A B
	座椅	皮革面料	地板	铝花纹防滑地板
	后视镜	左右各一手动型外后视镜	转向系统	双向齿轮齿条转向功能+电动助力
	DC、灯光及信号	72V/12V-400W 近/远光灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车		
	车身	高强度结构钢+高标铝合金焊接成型		
	仪表台	玻璃钢成型仪表台，组合仪表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、车速		
	制动系统	四轮液压刹车+手刹驻车+电动助力刹车		
	前桥及悬挂	独立悬挂，扭力杆+筒式液压减震		
	后桥及悬挂	整体式后桥、后桥速比18：1 弹簧钢板减震。		
	轮胎直径	195R14C 铁钢圈		
技术参	长*宽*高	5750*1790*2240		

数	自重 (含电池)	1670kg
	额定乘员 (人)	23 (含司机)
	行驶速度	25—30km/h (满载)
	续驶里程km	85—100km (平路)
	百公里能耗	20kwh (满载)
	安全爬坡度	10% (满载)
	转弯半径 (m)	6.4m
	离地间隙	250mm
	轴距	3220mm
	轮距	前1515后1595mm
	制动距离	< 6m