

11人座电动老爷车，绿通上海供货

产品名称	11人座电动老爷车，绿通上海供货
公司名称	上海裕通电动车有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:绿通/lvtong 型号:LT-S11.FC
公司地址	上海市松江区思贤路465弄
联系电话	021-67712289 15000224522

产品详情

具有性能卓越、外观设计新颖、内饰豪华精致、乘坐舒适安全的特点，是理想的场内电动老爷车。

电动老爷车，是专为[旅游景区](#)、公园、大型[游乐场](#)

、封闭小

区、校园、花园式酒店、度假村、别墅区、城市步行街、机场、港口、码头等开发的[环保](#)型乘用车辆。

在20世纪九十年代前我国电动汽车基本都是依靠进口，如电动观光车、电瓶观光老爷车等。直到1992年我国才有了自行车研制和生产的电动车产品，通过十几年的发展，已初步形成以北京新日、东莞绿通等一大批具有实力和规模的电动观光车生产厂家，更形成了河南、浙江、天津三大产业集聚区。这些企业现已在国内市场推出的有电瓶观光车、垃圾车、环卫垃圾车、电动环卫车、环卫车、电动搬运车、警用电动车、电动巡逻车等等。

经历了十多年的发展，国内电动观光车产业迅速增长，从弱逐渐到强？

www.sh-lvtong.com

电器系统	电控	美国Curtis电控/串励 1205M-6401/400A		
	电池	绿通专用铅酸电池 6V-200AH*12只（5小时率）		
	电动机	高效铜绕组串励电机 72V/6.3KW		
	充电机	电脑智能化充电 72V/25A		
	充电时间	小于12小时（放电率为80%）		
车身配置	前挡	夹层玻璃	顶蓬	汽车工程料 A B

	座椅	人体工程学座椅，皮革面料	地板	橡胶防滑地板
	后视镜	左右各一手动型外后视镜	转向系统	双向齿轮齿条转能
	DC、灯光及信号	72V/12V-400W 前大灯、转向灯、后位置灯、刹车灯、喇叭		
		倒车语音蜂鸣器		
	车身	整车玻璃钢成型，内置高强度结构钢骨架		
	仪表台	玻璃钢成型仪表台，电压表、速度里程表、电锁开关、单臂组合开关、车载播放器		
	制动系统	四轮液压刹车、前碟后鼓+手刹驻车。		
	前桥及悬挂	独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震		
	后桥及悬挂	整体式后桥、后桥速比12.31:1 弹簧钢板减震+筒式液压减震。		
	轮胎与钢圈	175/70R14 LT6PR 铁钢圈+轮罩		
技术参数	长*宽*高	5450*1490*1940mm		
	额定乘员(人)	11人		
	行驶速度km/h	25—30km/h		
	续驶里程km	90—110km(平路)		
	百公里能耗	13kwh		
	整车重量(含电池)	1176Kg		
	安全爬坡度	15%		
	转弯半径(m)	11m		
	离地间隙	150mm		
	轴距	3600mm		
	轮距	前1240/后1320mm		
	制动距离	< 6m		