

果汁灌装机械，果汁饮料灌装机械设备，果汁灌装设备

产品名称	果汁灌装机械，果汁饮料灌装机械设备，果汁灌装设备
公司名称	张家港市吉机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中吉机械 型号:24-24-8
公司地址	张家港市锦丰镇三兴育才路20号（注册地址）
联系电话	0512-58608103 13382533721

产品详情

果汁灌装机械，果汁饮料灌装机械设备，果汁灌装设备

果汁灌装机械，果汁饮料灌装机械设备，如果采用塑料瓶热灌装，对瓶子有一定的耐高温要求，必须承受85度灌装不变形，采用高温吹瓶机，吹瓶过程中对模具进行加温，改变PET瓶胚的内部结构，使吹出来的瓶子耐高温。与果汁饮料灌装机配合工作的是自动上盖机，采用瀑布式重力上盖机，无反盖现象出现。可配置一套在线式瓶盖消毒隧道，自动上盖机将盖子送入到理盖器，出来直接进入杀菌隧道进行消毒、冲洗、吹干，再封盖，这样避免与人员的接触，二次污染，生产更加的安全。果汁灌装机械，果汁饮料灌装机械设备，现在的玻璃瓶装果汁饮料的盖子类型也分好多种，有塑料盖、易拉环盖、三旋盖、四旋盖等。饮料生产完成后，所有与果汁物料接触的管道及设备机器，都需要消毒清洗，以免滋生细菌，影响次日的加工生产。CIP全自动清洗设备包括热碱罐、酸罐、纯水罐，内部带有加热功能，利用进程泵和回程泵，使消毒清洗液体来回的在设备中流动，洗净设备每一个角落。为了保证果汁饮料的生产安全，封口后还配有倒瓶杀菌设备，巴氏喷淋杀菌冷却设备。

果汁灌装机械，果汁饮料灌装机械设备集空瓶冲洗、热灌装、旋盖于一体，与热灌装配合作的是一套全自动真空回流系统，主要用于将配料、杀菌后的成品果汁饮料灌装到空瓶内部，并封上盖子。其灌装方式采用微负压热灌装，尤其是不添加任何防腐剂的果汁饮料，为了封盖后不滋生细菌，保证物料在所设定的温度下如85 进行灌装，所以行业也称之为三合一热灌装设备。市面上还有所谓的中温灌装和无菌冷灌装，对生产环境的要求，以及设备的技术含量将要更高一层。

果汁灌装机械，果汁饮料灌装机械设备，现在大众的消费水平在不断提高，对果汁饮品的健康意识也越来越强，以前那种用色素调配出来的饮料已站不住脚，终究将被饮料市场所淘汰。现在流行的是原果汁饮料，为了饮品健康，不要添加防腐剂之类对人体有伤害的物质。所以饮料灌装工艺一定要严格制定，还有果汁饮料灌装设备的生产环境一定要洁净，不光要进行热灌装，封盖之前还需要将瓶口残留的果汁物料用纯水冲洗掉，否则压盖后会滋生细菌。

果汁灌装机械，果汁饮料灌装机械设备的真空回流系统包括回流罐、水环式真空泵、出料饮料泵。热

灌装采用微负压灌装方式，果汁物料灌装到抽气口位置时，此时灌装作业还在进行，从液缸流入到灌装阀中的果汁饮料全部被抽吸到回流罐中。当回流罐果汁饮料到达高液位时，饮料泵工作，果汁饮料被打倒灌装之前的杀菌机杀菌后，再继续灌装。封口之前，需要用纯净水喷嘴将残留在瓶口螺旋口的果汁饮料冲洗干净，以免封盖后滋生细菌。按照灌装速度来区分，我们提供的果汁灌装机分为小型分体式2000瓶/时、4000瓶/时、6000瓶/时、10000瓶/时、15000瓶/时-36000瓶/时。

果汁灌装机械，果汁饮料灌装机械设备，如果是玻璃瓶，尤其是在冬天，或者寒冷地区，三合一灌装机*道冲洗用水需要加热，以免热灌装时出现爆瓶现象，而塑料瓶没有这样的说法，直接纯净水冷水冲洗即可。外框架成长方体，机架采用方钢管焊接而成，表面铺一块30mm左右厚度的钢板，外包一层2mm的304不锈钢板。主轴轴承座位置处安装有加油管道，可配置一套自动加油装置，根据生产周期来定时自动加油，便于日常的机器保养维护，增加果汁饮料灌装设备的机器使用寿命。灌装机上的液缸做成密封的形式，上下两头是圆形的封头，便于生产结束后CIP清洗。液缸顶部安装有呼吸器，可以排气，但外部的空气进不来，避免杂质进入。