

上海11、12、13、14人座电动观光车

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 上海11、12、13、14人座电动观光车 |
| 公司名称 | 上海裕通电动车有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:绿通/lvtong 型号:LT-S14 |
| 公司地址 | 上海市松江区思贤路465弄 |
| 联系电话 | 021-67712289 15000224522 |

产品详情

旅游观光车种类主要分为：城市旅游观光车、山地旅游观光车、贵宾旅游观光车。

驾驶前驻车制动手刹请放到底，以免烧毁刹车片或电机。

启动时应注意车辆制动、转向工作是否正常，是否有异响。如果有异常故障，应立即停车，排除故障后方可行驶。

禁止超载行驶；小孩乘坐车辆应有成年人照顾。

驾驶时应时刻控制车辆，保持视线清晰；与任何物体保持安全距离。

车辆行驶时请提醒乘客勿将头和四肢伸出车外。

遇到松垮物体、坑洞、或地面隆起物，应避开通过。

请缓慢转向，特别是在雨天路滑，或上下坡时。上下坡高速行使，转向过猛等危险操作，易导致安全事故。

当电量显示器中红灯闪亮时，表示电量已到极限，请停止使用车辆并及时充电。

上海11、12、13、14人座电动观光车

注意：车辆需改换前进后退方向时，应待车辆停稳后进行，按前进档——空档——后退档，或者后退档——空档——前进档顺序操作。严禁车辆在行驶时突然改变行车方向，这样极易造成方电控、电机的损坏。

<http://www.sh-lvtong.com>

| | | | | |
|------|----------|--|----|------------------|
| 电器系统 | 电控 | 美国CURTIS电控/串励 1205M—6401/400A | | |
| | 电池 | 绿通专用铅酸电池 6V-200AH*12只(5小时率) | | |
| | 电动机 | 高效铜绕组直流串励72V/6.3KW | | |
| | 充电机 | 电脑智能化充电机、输入电压220V/110V、输出72V、25A | | |
| | 充电时间 | 小于12小时（放电率为80%） | | |
| 车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 | 顶蓬 | 汽车工程料 A B |
| | 座椅 | 皮革面料 | 地板 | 铝花纹防滑地板 |
| | 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | | 转向系统 双向齿轮齿条转能 |
| | DC、灯光及信号 | 72V/12V-400W 前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车 | | |
| | 车身 | 采用汽车专用 P P 料注塑成型（全国首创） | | |
| | 仪表台 | 塑胶成型仪表台，电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、雾灯开关 | | |
| | 制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 | | |
| | 前桥及悬挂 | 独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震 | | |
| | 后桥及悬挂 | 无极变速整体式后桥、后桥速比12.31:1弹簧钢板+筒式液压减震。 | | |
| | 轮胎及钢圈 | 155R12真空轮胎（直径535mm）；12寸铁钢圈+轮罩 | | |
| 技术参数 | 长*宽*高 | 4960mm*1480mm*1980mm | | |
| | 额定乘员（人） | 14 | | |
| | 净重（含电池） | 1120kg | | |
| | 行驶速度km/h | 25-30km/h | | |
| | 续驶里程km | 80—100km（平路） | | |
| | 百公里能耗 | 12kwh | | |
| | 安全爬坡度 | 20% | | |
| | 转弯半径（m） | 5.6m | | |
| | 离地间隙 | 180mm | | |
| | 轴距 | 2680mm | | |
| | 轮距 | 前1190/后1210mm | | |
| | 制动距离 | 4m | | |