Taishio三通道无纸记录仪

产品名称	Taishio三通道无纸记录仪
公司名称	深圳市亿杰仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Taishio 型号:TS700
公司地址	深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
联系电话	0755-61362525-811 18566235399

产品详情

所属分类：温度记录仪 | 所属品牌：Taishio

Taishio无纸记录仪

产地:新加坡

特征

- 触摸屏5.7多种显示（(TFT)） - 通用输入和多种输入范围3，6，9＆12通道 - 提供标准电脑软件支持 - SD / SDHC卡（最高32GB的大容量存储） - 符合IP65：防尘，防水 - 标准以太网功能

规格说明

输入	通道数	3、6、9、12组通道 当DI/DO卡或中继选项安装,不能选择12通道
	量测周期	100ms
	记录周期	1秒至60分钟（主/副记录）
	输入信号	直流电压 (±10mV,0-20mV,0-50mV,±200mV,±1V,±10V,0-5V)

		直流电流：4-20mA (外接电组)
		热电偶：K,E,J,T,WRe5-26,N,PLII,U,L,R,S,B,PR40-20,Au-Fe
		测温阻抗体：Pt100、JPt100
	精确度	满刻度的±0.1%+1digit 以内
显示	LCD	5.7 ”(QVGA)和触摸屏
	显示	趋势显示（在垂直和水平方向），以1秒至60分钟周期选择。量表显示/非显示可选择 棒图（刷新周期：1秒） 数字显示（刷新周期：1秒）， 事件摘要显示（报警及信息摘要） 以太网日志显示 历史趋势显示
记录功能	记录介质	SD卡（最大2GB） SDHC卡（最大32GB）
	内存	约100MB
	记录方法	通过打开前面的面板的ON REC键，启动记录固定周期。每次开始记录数据都会被记录在一个新的文件里
	数据保存周期	1小时至1年
警报功能	设定数	每一个通道可设定4组警报
	输出	1组晶体管输出
通讯	以太网10Base-T	HTTP服务器，FTP服务器和Modbus / TCP协议
其它规格	安装方法	面板安装（垂直板）
	材料	聚碳酸酯玻璃10% UL94-V0 (case, bezel)
	耗电量	约 47VA (200VAC)
	产品尺寸	盘面型150(W) ×144(H) ×186 (D) mm
	重量	约0.9 KG（3通道），约1.0 KG（6通道）
	电源	100~240VAC，50/60 Hz
	耗电量	15VA max. (at 100VAC), 25VA max. (at 240V AC)
	继电器卡(选购)	继电器:6组(1a contacts)
	DI/DO卡(选购)	DI/DO :9点晶体管输入/12点晶体管输出(open collector)
	通讯	RS-485（Modbus RTU协议）

订购信息	号码。输入		通讯	选项卡
TS700	XX	A	X	X
	03：3点		0：无	0：无
	06：6点		1 : RS 485	1 : DI/DO (Note)*
	09：9点			2 : Relay (Note)*
	012：12点			

*当DI/DO卡或中继选项安装,不能选择12通道