

Taishio三通道无纸记录仪

产品名称	Taishio三通道无纸记录仪
公司名称	深圳市亿杰仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Taishio 型号:TS700
公司地址	深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
联系电话	0755-61362525-811 18566235399

产品详情

所属分类：温度记录仪 | 所属品牌：Taishio

Taishio无纸记录仪

产地:新加坡

特征

- 触摸屏5.7多种显示 (TFT) - 通用输入和多种输入范围3, 6, 9 & 12通道 - 提供标准电脑软件支持 - SD / SDHC卡 (最高32GB的大容量存储) - 符合IP65：防尘, 防水 - 标准以太网功能

规格说明

输入	通道数	3、6、9、12组通道 当DI/DO卡或中继选项安装,不能选择12通道
	量测周期	100ms
	记录周期	1秒至60分钟 (主/副记录)
	输入信号	直流电压 ($\pm 10\text{mV}$, $0-20\text{mV}$, $0-50\text{mV}$, $\pm 200\text{mV}$, $\pm 1\text{V}$, $\pm 10\text{V}$, $0-5\text{V}$)

		直流电流：4-20mA (外接电组) 热电偶：K,E,J,T,WRe5-26,N,PLII,U, L,R,S,B,PR40-20,Au-Fe 测温阻抗体：Pt100、Jpt100
	精确度	满刻度的 ± 0.1%+1digit 以内
显示	LCD 显示	5.7" (QVGA)和触摸屏 趋势显示 (在垂直和水平方向) , 以1秒至60分钟周期选择。量表显示/ 非显示可选择 棒图 (刷新周期：1秒) 数字显示 (刷新周期：1秒) , 事件摘要显示 (报警及信息摘要) 以太网日志显示 历史趋势显示
记录功能	记录介质	SD卡 (最大2GB) SDHC卡 (最大32GB)
	内存	约100MB
	记录方法	通过打开前面的面板的ON REC键, 启动记录固定周期。每次开始记录数据都会被记录在一个新的文件里
	数据保存周期	1小时至1年
警报功能	设定数	每一个通道可设定4组警报
	输出	1组晶体管输出
通讯	以太网10Base-T	HTTP服务器, FTP服务器和Modbus / TCP协议
其它规格	安装方法	面板安装 (垂直板)
	材料	聚碳酸酯玻璃10% UL94-V0 (case, bezel)
	耗电量	约 47VA (200VAC)
	产品尺寸	盘面型150(W) × 144(H) × 186 (D) mm
	重量	约0.9 KG (3通道) , 约1.0 KG (6通道)
	电源	100~240VAC , 50/60 Hz
	耗电量	15VA max. (at 100VAC), 25VA max. (at 240V AC)
	继电器卡(选购)	继电器:6组(1a contacts)
	DI/DO卡(选购)	DI/DO :9点晶体管输入/12点晶体管输出(open collector)
	通讯	RS-485 (Modbus RTU协议)

订购信息	号码。输入		通讯	选项卡
TS700	XX	A	X	X
	03 : 3点		0 : 无	0 : 无
	06 : 6点		1 : RS 485	1 : DI/DO (Note) *
	09 : 9点			2 : Relay (Note) *
	012 : 12点			

*当DI/DO卡或中继选项安装,不能选择12通道