

## 供应遇水膨胀橡胶止水条膨胀系数2倍

产品名称	供应遇水膨胀橡胶止水条膨胀系数2倍
公司名称	德州致辰土工材料有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:致辰牌 型号:30mm
公司地址	山东省德州市德城区新华办事处
联系电话	13668622829 13354438515

## 产品详情

橡胶遇水膨胀止水条产品特性：

**高强度：**使用高强度工业用丙纶、涤纶、锦纶等合成纤维为原料，具有较高的原始强力。经机织后成规律交织结构，综合承载能力进一步提高。

**耐久性：**合成化纤的特点就是不易变性、分解、风化。能长久保持其原有特性。

**耐腐蚀：**合成化纤一般具有耐酸、耐碱、耐虫蛀、耐霉菌。

**透水性：**机织物可以有效地控制其结构孔隙，以达到一定的透水性。

**储运方便：**由于重量轻、可按一定要求包装，故运输、储存、施工等都很方便。

橡胶止水带这是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品，具有以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。

橡胶止水条分为制品型，腻子型止水条，专用规格有20mm/10mm、30mm/20mm、40mm/20mm等规格，遇水膨胀止水条遇水膨胀100%能达到国家重点工程的需要。

橡胶止水条有黑色和红色，质量好的止水条遇水膨胀300%，有一定的弹性手感细腻无杂质。