

供应特种氨罐专用不锈钢双呼吸阀

产品名称	供应特种氨罐专用不锈钢双呼吸阀
公司名称	弗瑞特阀门科技（苏州）有限公司
价格	111.00/台
规格参数	品牌:SZFRT 型号:HXT/2-10P 强度试验:PN1.5MPa
公司地址	苏州高新技术产业开发区青石路39号
联系电话	0512-68637661 18168737276

产品详情

弗瑞特氨罐专用不锈钢双呼吸阀HXT/2-10P

一、氨用双呼吸阀产品概述：

弗瑞特阀门科技研制的HXT/2-10P不锈钢双呼吸阀是安装在固定储罐顶上的通风装置。起到减少液氨等液体的蒸发损耗、控制储罐压力，防止罐内超压或超真空使储罐遭受损坏。HXT/2-10P不锈钢双呼吸阀负压法兰双呼吸阀还能起阻止外界火焰传入的作用。适用介质为液氨、石油化工物料等，亦适合于寒冷地区，HXT/2-10P不锈钢双呼吸阀负压法兰双呼吸阀的操作压力在出厂前均经严格测试检验，用户不得任意调换或改变其阀盘的重量。不锈钢双呼吸阀广泛应用于：电力、石油、化工、冶金、制药、食品、环保等，安装于各类储罐顶部用于通风装置使用。

二、氨用双呼吸阀产品性能规范：

- 1、公称通径（mm）：DN50-DN300
- 2、公称压力（Mpa）：PN1.0

- 3、强度试验 (Mpa) : PN1.5
- 4、密封试验 (Mpa) : PN1.1
- 5、气密封试验 (Mpa) : PN0.6
- 6、适用温度 : -40 ~ +540
- 7、适用介质 : 液氨、石油化工物料等介质。
- 8、驱动形式 : 自力式

三、氨用双呼吸阀产品主要零部件材质 :

- 1、阀体材质 : 不锈钢 (304)
- 2、阀座材质 : 不锈钢 (304)
- 3、阀盖材质 : 不锈钢 (304)
- 4、阀芯材质 : 不锈钢 (304)