

深圳3M双面胶代理商

产品名称	深圳3M双面胶代理商
公司名称	深圳市新恒胶粘制品有限公司
价格	.20/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区和谐路15号
联系电话	0755-23245321 15889722558

产品详情

深圳新恒胶黏代理美国3m双面胶，sm双面胶带找 龙s 15889722558 qq 617603306

3m双面胶在粘接时，需按以下方式操作，可获得增强的粘接效果：

- 1、先对粘着表面必进行清洗干燥，一般建议以布沾取1：1ipa（异丙醇）与水的混合液进行表面擦试清洁后，待表面完全干燥。
- 2、待清洁溶剂干燥后，将胶带贴合于粘着表面，以滚筒或其他方式施以约15psi（1.05公斤/平方厘米）之压力，使其有效粘合。
- 3、将胶带离型纸撕除，然后将需贴合材料贴上，同样施以15psi压力，使其有效贴合。如需去除气泡，应增加压力，以物品能承受限度为上限。
- 4、粘贴时理想的温度为15-38 ，勿低于10 。
- 5、胶带粘接时，应以一端先贴合后，再缓压至另一端，以减少气泡产生的机率。

3m双面胶储存的适宜环境要求：温度为19-23 ，湿度为40-60%。

- 1、按特性分为双面胶、单面胶；
- 2、按基材分：

无纺布基材双面胶（由无纺布基材双面涂布丙烯酸胶组成）：如3m9448、3m9080、3m9075等；

无基材基材双面胶（直接由丙烯

3m

3m新恒胶黏|龙st : 1588.9722.558 q.q: 6176.03306

酸胶涂布而成) : 如3m467、3m468、3m9473等 ;

pet基材双面胶 (由pet基材双面涂布丙烯酸胶组成) : 如3m9495mp、3m9795b、3m9495le等 ;

泡棉基材双面胶 (由泡棉基材双面涂布丙烯酸胶组成) : 如3m4920、3m4026、3m4032等 ;

热熔胶膜 : 如3m615、3m668、3m669等 ;

耐高温胶带 : 如3m244等 ;

3m双面胶广泛应用于电脑、手机、通讯、家用电器、视听设备、汽车等产品中，应根据应用的产品及环境需要选择，可参考以下说明：

无纺布基材双面胶粘性及加工性好，一般长期耐温70-80℃，短期耐温100-120℃，厚度一般为0.08-0.15mm，适合于铭板，塑胶之贴合，汽车，

手机，电器，海棉，橡胶，标牌，纸品，玩具等行业，家电和电子仪器零件组装，显示屏镜片。

无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能，加工性好、耐温性好，短期可耐温204-230℃，一般长期耐温120-145℃，厚

度一般为0.05-0.13mm，适合于铭板、面板、装饰件的粘接。

pet基材双面胶耐温性好、抗剪切性强，一般长期耐温100-125℃，短期耐温150-200℃，厚度一般为0.048-0.2mm，适合于铭板、lcd、装饰品、

装饰件的粘接。

泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线好，一般厚度为0.4-1.0mm，短期耐温130-150℃，长期耐温80-

93℃，适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接，可代替螺丝固定设计，使产品更美观。

热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，对很多物体有良好的粘接性，厚度为0.1mm，颜色为半透明/琥珀色，热熔

软化温度116-123 。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接；在不平整物体表面粘接也可获得好的效果，建议初始粘接条件为：温度132-138 ，粘接

时间1-2秒，压力为10-20磅/平方寸。