

玻璃钢 冷却塔 逆流式冷却塔

产品名称	玻璃钢 冷却塔 逆流式冷却塔
公司名称	天津市京泰软化水设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	类型:逆流式冷却塔 品牌:天津京泰 型号:DBNL
公司地址	华苑产业区兰苑路5号B座209室
联系电话	13902197158 13802122815

产品详情

类型	逆流式冷却塔	品牌	天津京泰
型号	DBNL	材质	玻璃钢
塔高	依型号 (m)	占的面积	依型号 (m ²)
重量	依型号 (kg)	噪声级别	普通型冷却塔
热水和空气流动方向	逆流式冷却塔	热水和空气接触方式	湿式冷却塔
通风方式	机械通风冷却塔	应用领域	水处理

天津市京泰软化水设备有限公司,是天津新技术产业园区的高新技术企业,主要从事设计、开发、生产制造新产品为主,公司与清华大学、机械部第四设计院和各设计单位与用户密切合作,生产出玻璃钢冷却塔, smc组合水箱、方、圆整体水箱、不锈钢水箱,有机、无机玻璃钢风道,风道用伸缩软管,原有水箱(水池)内防腐衬里。

冷却塔dbnl, jdbnl低噪声型系统

cdbnl, jcdbnl, 超低噪声型系统

gbnl系统中高温工业型逆流冷却塔

组合型dbhz系列横流式低噪声冷却塔

cdbhz系统横流式超低噪声冷却塔

方、圆型玻璃钢节能超低噪声冷却塔:本公司生产低温 (37 /32) 和中高温 (43 /33) (60 /35) 的各种玻璃钢节能超低噪声冷却塔。顺流、逆流式圆型冷却塔,冷却水量从15m³/h至1000m³/h。横流式方型冷却塔,冷却水量从80m³/h至1200m³/h。噪声控制在33.5db(a)到57.3db(a)。风机功率0.6kw到24kw。

。

节能型冷却塔:电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低.低噪声型及超低噪声冷却塔水温降一般为3--8 , 适合于空调制冷等设备的冷却;

超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声低~5bb(a).它适合于对噪声要求更严的地方,例如:宾馆、医院、公共建筑以及距居民区比较近的场所。

工业型即中高温冷却塔,水温降一般为10--25 .该型增加了塔体直径、风量风压,功率、填料高度等一系列措施。它适合于水温较高的工业用水的冷却。