

3m泡棉强力双面胶带生产厂家

产品名称	3m泡棉强力双面胶带生产厂家
公司名称	深圳市新恒胶粘制品有限公司
价格	.50/个
规格参数	品牌:3M 型号:泡棉胶 代理商:深圳新恒
公司地址	深圳市龙岗区和谐路15号
联系电话	0755-23245321 15889722558

产品详情

3m泡棉强力胶贴是超强粘性双面胶带，拥有全丙烯酸结构，可以取代铆钉固定，螺丝固定及其他机械式固定,除了可以密封隔绝潮气及多数溶剂，更可以长期抗紫外线及冷热循环。

龙s 15889722558 qq 617603306

3m胶的分类

1、按特性分为双面胶、单面胶；

2、按基材分：

a、无纺布基材双面胶（由无纺布基材双面涂布丙烯酸胶组成）：如3m9448、3m9080、3m9075等；

b、无基材基材双面胶（直接由丙烯酸胶涂布而成）：如3m467、3m468、3m9473等；

c、pet基材双面胶（由pet基材双面涂布丙烯酸胶组成）：如3m9495mp、3m9795b、3m9495le等；

d、泡棉基材双面胶（由泡棉基材双面涂布丙烯酸胶组成）：如3m4920、3m4026、3m4032等；

e、热熔胶膜：如3m615、3m668

3m双面胶广泛应用于电脑、手机、通讯、家用电器、视听设备、汽车等产品中，应根据应用的产品及环境需要选择，可参考以下说明：

1、无纺布基材双面胶粘性及加工性好，一般长期耐温70-80℃，短期耐温100-120℃，厚度一般为0.08-0.15mm，适合于铭板，塑胶之贴合，汽车，手机，电器，海棉，橡胶，标牌，纸品，玩具等行业，家电和电子仪器零件组装，显示屏镜片。

2、无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能，加工性好、耐温性好，短期可耐温204-230℃，一般长期耐温120-145℃，厚度一般为0.05-0.13mm，适合于铭板、面板、装饰件的粘接。

3、pet基材双面胶耐温性好、抗剪切性强，一般长期耐温100-125℃，短期耐温150-200℃，厚度一般为0.048-0.2mm，适合于铭板、lcd、装饰品、装饰件的粘接。4、泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线好，一般厚度为0.4-1.0mm，短期耐温130-150℃，长期耐温80-93℃，适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接，可代替螺丝固定设计，使产品更美观。

5、热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，对很多物体有良好的粘接性，厚度为0.1mm，颜色为半透明/琥珀色，热熔软化温度116-123℃。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接；在不平整物体表面粘接也可获得好的效果，建议初始粘接条件为：温度132-138℃，粘接时间1-2秒，压力为10-20磅/平方英寸。