

抗剥落剂,路祥工程,抗剥落剂计量

产品名称	抗剥落剂,路祥工程,抗剥落剂计量
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:NU1151
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

从经济性，掺进抗剥落剂仅使路面层的总造增加5%，但寿命可以提高50%至150%，而维修一次同面积的沥青混凝土路面，单位成本高出新建路面的80%-200%，可见添加抗剥落剂后的建设、养护合计的单位成本分别下降30%-55%（仅按翻修等于新建的1.8倍造价估算，已估入其间预防性养护成本，单位按每年每平方米计）。

其次，掺入剥落剂虽不会提高石油沥青的常规指标，但在广东高温（平均气温）、高温、多雨的气候环境中，证明已是提高路面寿命的重要手段之一。

沥青面层本身的破坏一般可归纳为3种形式：（1）集料本身的破坏。（2）沥青本身的破坏。（3）沥青与集料接触面的破坏剥落。

剥落导致路面使用寿命缩短，养护费用增高，而且严重影响沥青路面的使用性能。因此，提高沥青与集料之间的抗剥落性能，是长期以来沥青路面的一项重大课题。

施工技术要求

沥青混凝土拌和站在拌和沥青混凝土前，应认真校核拌和机的计量精度，在确认计量精度达到设计要求时，才允许进行拌和。

沥青拌和站在拌和沥青混合料时，应保证足够的拌和时间，以保证混合料拌和均匀，无花白料，混合料的出料温度宜控制在

185~195℃，并结合拌和施工时的气候及运距而定。

沥青混合料在运输过程中，如果气温较低或等候时间过长，应采取保温措施，以免温度降低太快，影响沥青混合料的摊铺和压实。