

3m密封防水胶带生产厂家

产品名称	3m密封防水胶带生产厂家
公司名称	深圳市新恒胶粘制品有限公司
价格	.50/个
规格参数	品牌:3m 型号:防水胶 基槽:泡棉
公司地址	深圳市龙岗区和谐路15号
联系电话	0755-23245321 15889722558

产品详情

3m密封防水双面胶带的剥离强度：

1、90度剥离胶粘度（N/100MM），测试方法：ASTM D3330

不锈钢 丙烯酸 聚碳酸酯 ABS

15分钟粘接后 74 38 127 66

72小时粘接后 154 55 82 88

3m密封防水胶带详情找 龙小姐 15889722558 QQ 617603306

3m密封防水双面胶带的应用技术：

粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。

要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

3m密封防水双面胶带广泛应用于电脑、手机、通讯、家用电器、视听设备、汽车等产品中，应根据应用的产品及环境需要选择，可参考以下说明：1、无纺布基材双面胶粘性及其加工性好，一般长期耐温70-80℃，短期耐温100-120℃，厚度一般为0.08-0.15MM，适合于铭板，塑胶之贴合，汽车，手机，电器，海绵，橡胶，标牌，纸品，玩具等行业，家电和电子仪器零件组装，显示屏镜片。2、无基材双面胶具有

优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能，加工性好、耐高温好，短期可耐温204-230℃，一般长期耐温120-145℃，厚度一般为0.05-0.13MM，适合于铭板、面板、装饰件的粘接。

3、PET基材双面胶耐高温好、抗剪切性强，一般长期耐温100-125℃，短期耐温150-200℃，厚度一般为0.048-0.2MM，适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。

4、泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线好，一般厚度为0.4-1.0MM，短期耐温130-150℃，长期耐温80-93℃，适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接，可代替螺丝固定设计，使产品更美观。

5、热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，对很多物体有良好的粘接性，厚度为0.1MM，颜色为半透明/琥珀色，热熔软化温度116-123℃。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接；在不平整物体表面粘接也可获得好的效果，建议初始粘接条件为：温度132-138℃，粘接时间1-2秒，压力为10-20磅/平方寸。