

抗剥落剂保质期,抗剥落剂,路祥工程图

产品名称	抗剥落剂保质期,抗剥落剂,路祥工程图
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:CH1492
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

石油沥青呈弱酸性，与酸性石料互相排斥从而削弱相互间的粘附力。为了改善两者间的粘附力，经历了从增加石料碱性到中和石油沥青酸性等几个阶段。沥青作为石料的粘结剂，只占沥青混凝土重量的5%。因此，隐性成本低和效能高的增强石油沥青碱的做法，往往被用户首选。

沥青面层本身的破坏一般可归纳为3种形式：(1)集料本身的破坏。(2)沥青本身的破坏。(3)沥青与集料接触面的破坏剥落。

剥落导致路面使用寿命缩短，养护费用增高，而且严重影响沥青路面的使用性能。因此，提高沥青与集料之间的抗剥落性能，是长期以来沥青路面的一项重大课题。

路用性能要求：抗剥离剂、沥青、石料有配伍问题，对于工地玄武岩集料或辉绿岩集料，该品种抗剥离剂掺入沥青，经老化后，

应使沥青与集料水煮法粘附等级提高到5级，并满足沥青混合料老化后浸水马歇尔残留稳定度大于85%。沥青拌和楼正常生产，检测频率：水煮法试验（T0616），每批集料至少一次；浸水马歇尔试验（T0709），每台拌和楼每周至少一次；另外需委托有关单位定期对每台拌和楼所拌制的沥青混合料及在拌和站取样回试验室拌制的沥青混合料，至少进行一次沥青混合料老化后冻融劈裂试验（T0729），劈裂强度比不应小于80%。