

抗剥落剂,路祥工程,抗剥落剂保质期

产品名称	抗剥落剂,路祥工程,抗剥落剂保质期
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:CX1725
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

- 1、TJ-066沥青抗剥落剂热稳定性好，在施工温度下保留5小时抗剥落性能不会降低，不改变施工工艺，不影响施工进度，能够满足道路建设施工的要求。
- 2、TJ-066沥青抗剥落剂不含任何胺类物质，在合成、贮存、运输、使用等过程和施工后，均不会产生刺激性气体和有害物质，不会对大气、水体、土壤产生任何污染，属于环保型产品。
- 3、TJ-066沥青抗剥落剂除了能明显改善沥青的粘附性外，并不改变原沥青的各项技术指标，且不会与乳化剂、橡胶、聚乙烯等常用的沥青改性剂发生化学反应，可与它们混合使用。

沥青面层本身的破坏一般可归纳为3种形式：(1)集料本身的破坏。(2)沥青本身的破坏。(3)沥青与集料接触面的破坏剥落。

剥落导致路面使用寿命缩短，养护费用增高，而且严重影响沥青路面的使用性能。因此，提高沥青与集料之间的抗剥落性能，是长期以来沥青路面的一项重大课题。

产品性状：黑褐色液状。50kg塑料桶包装。

使用方法：按沥青重量的0.4%直接加入热溶沥青中稍加搅拌即可。

包装储存及注意事项

储存于200升塑料桶，净重200公斤。在运输、储存及使用过程中，注意防止进入眼睛接触到皮肤和衣服，远离热源、火花、火焰及其其它易燃品。