路祥工程,抗剥落剂,抗剥落剂规格

产品名称	路祥工程,抗剥落剂,抗剥落剂规格
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:NX1041
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

沥由氨基胺衍生出来的液体抗剥落剂。在沥青混凝土的生产使用中添加，可以增强沥青混凝土的粘度，减少水分对沥青的损害机会，延长路面的使用寿命。具有低气味的特点，比其它同类产品，加热时产生更少的烟雾，属于环保产品。

典型用途：

适用于普通沥青及高分子改性沥青；

尤其是用于道路排水部位（如桥梁）；

增强沥青路面（尤其使用回收沥青）的抗水性。

为了提高抗剥落性能，通常采取以下离措施：

(1)将粗集料用石灰浆处理后使用。

(2) 用干燥的磨细的消石灰粉或生石灰粉、水泥作为填料的一部分, 其用量宜为矿料总量的1%~ 2%。

(3) 在沥青中掺加抗剥落剂。前2 种方法在实际施工时处理工艺复杂
不方便，所以普遍采用后一种方法。

沥由氨基胺衍生出来的液体抗剥落剂。在沥青混凝土的生产使用中添加，可以增强沥青混凝土的粘度，减少水分对沥青的损害机会，延长路面的使用寿命。具有低气味的特点，比其它同类产品，加热时产生更少的烟雾，属于环保产品。

典型用途：

适用于普通沥青及高分子改性沥青；

尤其是用于道路排水部位（如桥梁）；

增强沥青路面（尤其使用回收沥青）的抗水性。