

JTH活性炭过滤器 吸附法

产品名称	JTH活性炭过滤器 吸附法
公司名称	天津市京泰软化水设备有限公司
价格	12000.00/套
规格参数	原理:吸附法 用途:固液分离 样式:罐式
公司地址	华苑产业区兰苑路5号B座209室
联系电话	13902197158 13802122815

产品详情

原理	吸附法	用途	固液分离
样式	罐式	性能	精密过滤
适用对象	水	适用对象性质	其他
滤料类型	活性炭	品牌	京泰
型号	JTH800-2600	有效过滤面积	0.053-5.309 (m2)
主体材质	不锈钢	适用范围	水处理、其他
产品类型	全新	DN	600~3000
外形尺寸	810*2460~2620*3930 (mm)	设备重量	500~3560 (Kg)
过滤器类型	罐式		

活性炭过滤器

活性炭过滤器采用的滤料是用木材、胡桃壳、椰子壳、无烟煤、烟煤等制成的活性炭颗粒。可过滤和吸附水中的溶解性有机物 (cod) ，色度、臭味和余氯。

技术参数

过滤速度8 ~ 20m/h

滤料粒径 0.6 ~ 1.2mm

反冲洗强度8 ~ 9l/s · m2

工作温度5 ~ 60

工作压力 0.6 mpa

滤层阻力 0.05 ~ 0.1mpa

反冲洗时间4 ~ 10min

材质不锈钢、碳钢

活性炭过滤器规格及性能

型号	规格d (m)	最大出水量 (m ³ /h)	工作压力 (mpa)	工作温度 ()	过滤面积 (m ²)	滤速(m/h)	滤层高度 (mm)	最大外形尺寸d1 × h (mm)	重量(kg)
jth-800	800	10	0.6	5-60	0.503	8-20	1000	810 × 2460	500
jth-1000	1000	16	0.6	5-60	0.785	8-20	1000	1010 × 2580	650
jth-1200	1200	23	0.6	5-60	1.131	8-20	1000	1212 × 2764	850
jth-1600	1600	40	0.6	5-60	2.011	8-20	1000	1616 × 3174	1450
jth-1800	1800	51	0.6	5-60	2.545	8-20	1000	1816 × 3336	1760
jth-2000	2000	63	0.6	5-60	3.142	8-20	1000	2016 × 3446	2100
jth-2400	2400	90	0.6	5-60	4.524	8-20	1000	2420 × 3810	3150
jth-2600	2600	106	0.6	5-60	5.309	8-20	1000	2620 × 3930	3560