

抗剥落剂生产厂家抗剥落剂路祥工程查看

产品名称	抗剥落剂生产厂家抗剥落剂路祥工程查看
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:HZ1741
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

吸附能力使沥青和石料之间产生强的键合力,故不易为水剥落。其性能如下：

- (1) 外观: 黄色粉状或片状固体
- (2) 熔点: 60 ° 2 °
- (3) 相溶性: 与热熔沥青相溶性好
- (4) 分解温度(失效温度): > 260 °
- (5) 失重率(105 °、1 h): 1%

阳离子慢裂快凝型沥青乳化剂，为褐色粘稠液体，微弱异味，活性物含量高;制备沥青乳液所需用量少，在水中易分散，既可乳化一般重交沥青，也可乳化SBS、SBR改性重交沥青;对基质沥青性能影响小;所制得的沥青乳液性能优异;可拌合、摊铺时间充分，与集料裹复性能优良，粘附力强;摊铺后成型快，成型混合料强度高……。既适合机械化施工作业，也适合手工作业;用本品制备的沥青乳液，在道路建设中可用于稀浆封层、微表处、拌合式路面铺筑、粘层油、透层油;防水、防漏、防渗、防潮工程;金属结构沥青防锈防腐涂层;沙土固化等多种领域制备沥青乳液时广泛使用。

1、超强的粘附性：显著提高沥青与集料的粘附性，可将沥青与强酸性石料的粘附性提高到5级，扩大了集料的选择范围。

2、提高路面抗水损能力：混合料的冻融劈裂强度比TSR值可达100%，经短期热老化后，也可达95.4%，路面的抗水损能力优势明显。

3、良好的抗热老化能力：经薄膜烘箱加热后，仍可使沥青与强酸性集料的粘附性达到5级，抗热老化能力显著。

- 4、卓越的热稳定性：混合料在施工温度下5小时粘附性能不会降低，具有超强的热稳定性。
- 5、环保无污染：不含任何胺类物质，在使用前后均不会产生刺激性气体和有害物质。
- 6、用途广泛：适用于普通沥青、改性沥青、橡胶沥青以及乳化沥青混合料。