抗剥落剂,路祥工程,抗剥落剂生产厂家

产品名称	抗剥落剂,路祥工程,抗剥落剂生产厂家
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:RE1286
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

沥青与矿料之间的粘附性机理一般有力学理论、化学反应理论、表面能理论、分子定向理论等4种理论可以解释。沥青抗剥落剂是根据分子定向理论设计出的一种物质。该物质是一种分子量较大的有机化合物,其分子结构中富含极性强的基团,它与沥青混合均匀后能显著地提高沥青的极性,沥青粘附于石料表面后,沥青在石料表面首先发生极性分子定向而形成吸附层,同时处于极性力场中的非极性分子,
由于得到极性的感应而获得额外的定向能力,从而构成致密的表面吸附层。 阳离子慢裂快凝型沥青乳化剂，为褐色粘稠液体，微弱异味，活性物含量高;制备沥青乳液所需用量少，在水中易分散，既可乳化一般重交沥青，也可乳化SBS、SBR改性重交沥青;对基质沥青性能影响小;所制得的沥青乳液性能优异;可拌合、摊铺时间充分，与集料裹复性能优良，粘附力强;摊铺后成型快，成型混合料强度高……。既适合机械化施工作业，也适合手工作业;用本品制备的沥青乳液，在道路建设中可用于稀浆封层、微表处、拌合式路面铺筑、粘层油、透层油;防水、防漏、防渗、防潮工程;金属结构沥青防锈防腐涂层;沙土固化等多种领域制备沥青乳液时广泛使用。

施工技术要求

对基面的技术要求。对面层的施工缝，应采取凿毛和清除表面浮浆等技术措施，以确保与沥青层之间的粘接力，且应检查面层的平整度，在平整度符合要求的条件下，即可进行施工。

沥青混合料在拌和前，应认真检验原材料的质量，只有符合部颁标准要求的材料才能进场使用，并在施工过程中随时进行抽检。

沥青混合料在拌和前，应进行认真的级配设计，在检验所设计的混合料的性能指标达到设计要求的条件下，才允许作为沥青拌和站的目标控制级配。