北京电解法二氧化氯发生器，以食盐为原料，美国技术

产品名称	北京电解法二氧化氯发生器，以食盐为原料，美国技术
公司名称	北京三川环能科技有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:德联达 型号:DEXF-L－300
公司地址	北京市丰台区政馨园一区2号楼5层517
联系电话	010-67603887 18611211777

产品详情

大型一体化电解法二氧化氯发生器设备特点：
1、电解法二氧化氯发生器有效氯产量零到最大连续可调，调整精度0.1克每小时。
2、使用原料为食盐；耗盐量：≤1.6克盐/克有效氯。 3、设备可以根据余氯测量仪测量出的余氯测量信号，进行PID自动调整消毒剂发生量；也可以根据流量计测量的水流量信号正比例自动调节消毒剂发生量。 4、发生器的开关状态、有效氯产量设定值、有效氯实时产量、电解电压、电解槽温度、故障报警等参数可以网络化远程监测并控制。 5、发生器本地有手动/自动切换开关，可以切换设备的运行模式。
6、溶盐箱有食盐剩余量检测窗口，便于观察食盐剩余量；设备缺盐时仅加固体的食盐。
7、电解槽带有耐腐蚀的温度传感器，自动控制电解槽温度不超过40摄氏度。
8、电解隔膜采用进口的全氟材质电解隔膜；电解隔膜电阻率低、耐腐蚀、免清洗、寿命长。
9、电极板采用钛网（等离子涂覆钌、铱、铂、铑）制造，极板采用端部密封结构，避免消毒气体泄漏。
10、根据电解槽的工作状态自动补水、自动排污。
11、发生器采用节省电能设计，阴、阳极板间距不大于45mm，电解电压低。 12、电解电源采用智能型高频开关电源，电器元件均选用国际一线品牌的产品；电解电源能够满负荷长年连续运行无故障。
13、发生器主体采用白色覆膜优质PVC板热压成型，确保设备坚固耐用无泄漏。 14、整套设备全PVC外壳，电解电源、发生器、溶盐箱一体化，设备美观、占地面积小、使用维护方便。