

上海配电柜 配电柜厂家 好夫满配电柜

产品名称	上海配电柜 配电柜厂家 好夫满配电柜
公司名称	上海好夫满电气设备有限公司
价格	1495.00/台
规格参数	品牌:好夫满 型号:KP 尺寸:600*1800*400
公司地址	上海市沪太路6598号金岷大厦3楼
联系电话	021-51860816 15021734076

产品详情

配电柜的测量定位应按设计施工图纸所标定位里及坐标方位、尺寸进行测量放线，确定设备安装的底盘线和中心线。同时应复核预埋件的位S尺寸和标高，以及预埋件规格和数量，如出现异常现象应及时调整.确保设备安装质量。以下是安装低压配电柜的一些基本常识：

1.配电柜安装：应按施工图的布置，将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决，但不可超过三片，并焊接牢固。成列配电柜各台就位后，应对柜的水平度及盘面偏差进行调整，应调整到符合施工规范的规定。

2.挂墙式的配电柜可采用膨胀螺栓固定在墙上，但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。

3.安装配电柜应预埋套箱，安装后面板应与墙面平。

4.配电柜 调整结束后，应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。

5.配电柜接地：每台配电柜单独与基础型钢连接，可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结，并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别铜编织线与PE排可靠联结。

6.低压配电柜顶与母线进行连接，注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固，接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近，并注意相位正确。

7.控制回路检查：应检查线路是否因运输等因素而松脱，并逐一进行紧固，电器元件是否损坏。原则上配电柜控制线路在出厂时就进行了校验，不应对柜内线路私自进行调整，发现问题应与供应商联系。

8.控制线校线后，将每根芯线煨成圆圈，用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子上。端子板每侧一般一个端子压一根线，最多不能超过两根，并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡，不准有断股

。

更多信息请访问：<http://www.haofuman.com>