

# 供应防静电地板布蜡 洁辉牌电子厂地板专用抗静电蜡

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 供应防静电地板布蜡<br>洁辉牌电子厂地板专用抗静电蜡 |
| 公司名称 | 东莞市创亮清洁用品有限公司               |
| 价格   | 118.00/桶                    |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 广东省东莞市长安镇新安社区上新路90号         |
| 联系电话 | 15017879614                 |

## 产品详情

### 一、产品说明：

防静电地板专用防静电蜡水 抗静电蜡水价格 东莞防静电地板蜡采用先进导电聚合物技术，提供持久高效的静电耗散功能，可有效消除静电积聚，释放表面静电，减少静电放电引起的功能失效、报废及尘埃积聚，保持洁净、亮丽的外观效果。

二、产品成分：水性高分子树脂，聚乙烯，碳酸四氧锌，水等。

三、性能指标：表面电阻：10<sup>5</sup>-10<sup>8</sup>欧姆

体积电阻:10<sup>5</sup>-10<sup>8</sup>欧姆 静电衰减：< 0.3秒

起电电压：< 70伏 固体含量：20 ± 0.5%

PH值：8.0-9.0

四、适用标准：适用于有静电控制要求的微电子、电信、电子控制、医疗等地面的防静电处理。符合国家标准及行业标准 SJ/T11159-1998、GB/T14437-97、IEC61340-5-1、SJ/T10694-1996。

五、使用方法：

- 1、用强力起蜡水将地板上旧蜡层彻底除掉。洗净地板，清除杂物，污渍，并让其完全干燥。
- 2、以打蜡工具倒退式均匀布蜡，涂蜡后等干燥30-60分钟。
- 3、如有必要，待第一层蜡完全干透后，再布第二或第三层蜡。

六、注意事项：1、使用前详细阅读产品说明，在通风良好的环境下使用，如不慎溅入眼内，用清水冲洗，如有不适，请到医院检查。  
2、勿将用剩的蜡倒回原容器。不用时将容器密封避免儿童接触。0以上保存。

防静电地板蜡水采用先进的聚合技术，它们对磨痕、刮痕、黑鞋印有卓越的阻抗能力。该聚合技术提高了防静电地板水蜡的性能，提高了其在地板维护系统中的持久性。

使用地板水蜡时，工作环境的湿度需保持在40%至65%，温度维持在15oC（60 ）以上，并应用于干燥清洁地面。若空气未能充分流通或者较高的湿度可能影响产品性能。依照使用说明，使用去蜡水或者除蜡剂将旧的残余地板水蜡去除，并彻底冲洗地面，保证其清洁与干燥。

初次使用JH102防静电地板水蜡时，我司建议铺设3层防静电地板水蜡，以保证取得最好的效果。铺设地板水蜡时，应选用干净、指定的拖把及桶。将其均匀的铺在地面上，并等待水蜡层彻底干透。最小干燥时间为45~60分钟（干燥时间受温度及湿度的影响）。最后一层地板水蜡铺设后，建议放置12小时使其彻底干燥，以取得更好的持久性。

在进行正常操作前，应确保地板水蜡完全干透。

??? ?????????????????????? 生产地址：广东省东莞市长安镇沙头世泰工业园