

# GSM空中充值机 卡尔

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | GSM空中充值机 卡尔                      |
| 公司名称 | 山东卡尔电气股份有限公司                     |
| 价格   | .00/个                            |
| 规格参数 | 品牌:卡尔<br>型号:KT1000(35)<br>来电显示:有 |
| 公司地址 | 中国 山东 威海市 大连路58号                 |
| 联系电话 | 86 631 5627779 13156311418       |

## 产品详情

|        |    |      |            |
|--------|----|------|------------|
| 品牌     | 卡尔 | 型号   | KT1000(35) |
| 来电显示   | 有  | 可视功能 | 有          |
| 号码储存功能 | 有  | 接口形式 | com        |

1、产品主要功能特点：采用mtkgsm/gprs工业模块，中英文菜单操作界面；全面支持stk功能，收发短信息功能，空中选号功能；空中充值交费功能，单键进入缴费功能界面，方便进行缴费、查询等操作；单键打印功能，选配微型打印机，可以方便快捷的打印缴费及查询结果；免提拨号、重拨、发送、通话中音量调节功能；收费提示音功能；计费功能，根据费率实时显示通话时间和金额并具有话单记录和统计功能；锁机、锁卡、机卡互锁、锁小区、锁网、锁基站、话机密码保护功能；禁拨、直拨、禁止呼入、本地手机号段判断与灵活的号码调整功能；自动加拨本地区号，拨本地号码无须加拨区号，长途自动加拨ip接入号（可设置不同的ip接入号）；断电保护，系统时钟保留功能；内置时钟，具有时钟和日期显示功能；低功耗系统设计，配备有大容量可充电后备电池，在断电的情况下待机时间72小时以上，通话时间4小时；（时长和当地网络条件有关）外置小型高性能开关电源，抗干扰能力超强；低电压防振荡保护技术，延长话机的使用寿命；全功能无线远程网管，实现费率参数和话机参数的设置和更新，方便后期的维护和升级(可选)。

2、产品性能指标：1) 使用条件工作温度：-10 ~ +50 相对湿度：30% ~ 90%大气压力：86kpa ~ 106kpa环境噪声：60db (a) 2) 技术指标工作频率：gsm900/dcs1800mhz自动切换频率选择性：接收频率：gsm935mhz--960mhzdcs1805mhz--1880mhz发送频率：gsm890mhz--915mhzdcs1710mhz--1785mhz接收灵敏度：classiirber 2% (-102dbm) 最大频率偏差：± 0.1ppmrms相位误差：5deg计时准确度：± 1s最大输出功率：33.0dbm ± 2dbm输入动态范围：- 15 ~ - 102dbm载波间隔：200khz工作电源：ac220v/50hz工作电压范围：ac100v ~ 265v