

SEPRI-CS-DZ集控式顶置除湿系统

产品名称	SEPRI-CS-DZ集控式顶置除湿系统
公司名称	陕西赛普瑞电气有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:sepri/赛普瑞 型号:SEPRI-CS-DZT(N) 额定功率: 160W
公司地址	西安市未央区阿房一路沈家寨1号
联系电话	029-88286525-843 13309212126

产品详情

sepri-cs-dzt(n)集控式顶置除湿系统

适用范围

集控式顶置除湿系统广泛用于各类电力桥架、高低压控制柜、高低压开关柜、等需要自动除湿、防凝露的场合。本系统在各种恶劣的自然环境下长期使用。

产品简介 sepri-cs-dzt(n)集控式顶置除湿系统是针对电力设备湿度改善并预防凝露现象而专门研制的产品。本系统由智能控制柜与环境控制单元组成，能同时对环境进行监测，通过led数码显示，还可通过按键对温湿度分别进行相应的设置并显示。该系统的智能控制柜可以实时监测、采集现场环境数据，自动控制环境控制单元运行，方便巡检人员直观看到各测控点的运行状况并及时调整控制数据。本系统具有全自动智能控制，方便操作，可实现无人值守、实时在线监测。并且兼顾故障告警显示和远传（配备rs485通讯接口）功能，对风扇及制冷原件故障、断线等原因引起的内部故障告警指示。

产品参数

工作电源电压

90 ~ 264vac、127 ~ 370vdc

额定功率	160w × n (功率增强型, n=1~9)
湿度显示方式	2位数码管显示 (0~99.9%rh)
除湿启动值	湿度rh=55% (默认), 也可设定
除湿量	700ml/天 (+35、85%rh工况下)
监控量	3m ³ /min
工作湿度范围	40%~95%rh
环境温度范围	不低于-20, 不高于70
排水方式	雾化
运行方式	手动/自动
顶置单元外形尺寸	588 (长) × 167.5 (宽) × 256.5 (高) mm
主控制柜外形尺寸	600 (长) × 350 (宽) × 1800 (高) mm

企业介绍 陕西赛普瑞电气有限公司位于西安市阿房一路沈家寨1号, 是一家集电气运行环境设备的研发、生产、销售及电气工程施工、服务为一体的综合型科技企业。经过多年的成长、历练与蜕变, 在一个个电气工程施工的过程中, 也锻炼出了一支能打硬仗的团队, 一支能在二十四小时内作出快速反应的团队, 一支真正面对客户时有责任感、使命感的团队..... 赛普瑞凭借着自己成熟的营销网络和独特的管理经营理念, 同时联合西安交通大学, 华北电力大学等高等院校为公司项目实验基地, 服务于电力、冶金、石油、铁路交道等行业。

公司主要产品有防凝露装置, 电气柜温控装置, 集控式顶置除湿系统, 工业除湿机, 室内电缆半层/地沟环境控制装置, 室外电缆地沟环境控制装置, 后台数据记录测控系统, 高压带电显示闭锁装置, 中性点保护装置, 有载分接开关在线滤油装置, 风光互补, 变压器通风改造, 红外可视窗口等产品, 这些务实、创新的研发项目, 新颖的施工理念也吸引了大批青年科技人才的加入, 加速完成了多项新产品的研发、试制、量产, 并获得多项专利证书, 得到了国家科技部门的认可和支持。赛普瑞重视每一个工程中的每一个细节, 倾听每一个客户反馈的每一个意见, 我们愿和您一起携手迎着朝阳续写辉煌!