

三角立杆机 金属抱杆 铝合金立杆机 验货付款

产品名称	三角立杆机 金属抱杆 铝合金立杆机 验货付款
公司名称	河北霸州市汇能电力科技有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:得力 型号:LLG-100*4-10 重量(kg/m) :7
公司地址	河北省廊坊市霸州市经济技术开发区何庄社区村南
联系电话	0316-5661017 13373560353

产品详情

立杆机_12米杆_铁抱杆_独角抱杆 质优价廉

我厂供应立杆机主要应用于农网电力改造，立杆机起立8-15米电力水泥杆 铁塔用。立杆机大体分为三种铝合金三角架立杆机 人字抱杆 格构式铝合金人字抱杆。立杆机起重用量最大的就是铝合金三角架立杆机，使用灵活方便，立杆机简单易操作，三个人就可以完成水泥杆的起立工作。三角架立杆机由三根铝合金管还有一个双速手摇变速箱构成，施工安全，效率高，1小时可以立3根水泥杆，立杆机解决了山区胡同 丘陵 吊车不好作业的地方，运输方便。

立杆机用途：铝合金立杆机适用于立杆,起吊下轴电缆，钢绞线等货物。

特点：主材采用最高强度铝合金，可靠安全。立杆机该立杆机起重工具不用打地锚，安全系数高，三个人就可以完成工具的组架及立杆，立杆机配合双速手摇绞磨，可轻松完成起重任务。该产品体积小，重量轻，应用灵活，方便保险，系数高，解决了吊车不能进行场地及人工立杆危险性大的难题，立杆机市区胡同或半山丘陵地带施工更能体现其特点，整套立杆过程只需几个人在短短的十几分钟内完成。

立杆机绞磨特点：采用新式快、慢双速手摇绞磨，操作轻便，绞磨寿命长。最大输出力为20KN，结合双滑轮组，单人摇动绞磨即可完成立杆工作。

铝合金立杆机采用天津铝合金厂生产的高级原材料，通过本厂技术人员多年的开发，研制，现以正式投放市场，铝合金立杆机体积小，重量轻，应用灵活，方便保险，系数高，解决了吊车不能进行的场地及人工立杆危险性大的难题（半山区丘陵地带施工）更能体现其特点，整套立杆过程只需几个人在短暂的十几分钟内完成。

立杆机15米立杆机操作规程：

- 1、支起铝合金2棵抱杆（角度可根据施工现场而定），
- 2、手摇大稳机要放在离坑15米以上的距离（注意：大稳机、电线杆、坑必须在一条水平线上，才是最佳的立杆角度！）
- 3、用地锚把大稳机稳固好，在立杆之前检查好各个部位
- 4、放电线杆时注意：线杆的粗头紧挨正对着坑，线杆粗头下边要配带兜杆绳，
- 5、用油丝套住线杆，套在线杆细头的3.5米处，两侧要用扶绳拴好！
- 6、检查好各个部位之后就可以摇动大稳机把电线杆慢慢立起。

立杆机铝合金三角架立杆机操作规成：

- 1 支起铝合金三角架立杆机，中间垂直点正对挖好的线杆坑。
- 2 用油丝套住线杆，套在线杆的4.5米处（10米电线杆）5.3米处（12米电线杆）
- 3 人工摇动稳机手柄，把线杆粗头朝下垂直吊起地面后放入坑内。
- 4 两棵辅杆（12米）支起后必须平行和主杆成为等腰三角形。两棵辅杆支撑点最大不能超过3.5~4米

产品名称：铝合金三角架立杆机

规格参数：

型号	长度(m)	根开(m)	允许垂直负荷(kN)	截面尺寸(mm)	重量(kg/m)
LLG-100*4-10	6.8	2.1	10	100	7
LLG-100*5-10	6.8	2.1	15	100	7.5
LLG-120*5-10	6.8	2.1	15	120	8
LLG-100*4-12	7.5	2.8	10	100	7

LLG-100*5-12	7.5	2.8	15	100	7.5
LLG-120*5-12	7.5	2.8	15	120	8
LLG-100*4-15	8.2	3	10	100	7
LLG-100*5-15	8.2	3	15	100	7.5
LLG-120*5-15	8.2	3	15	120	8
LLG-150*5-18	9.5	3.8	10	100	7
LLG-150*5-18	10	4	15	100	7.5
LLG-150*5-18	11	4.5	15	120	8

· 立杆机用途：用于配电线路施工中整立小型单杆。

· 说明：1.手摇绞磨最大输出力为5kN；

2.立杆机主材采用高强度铝合金管；钢件镀锌处理；

3.稳定安全系数2.5。

以上是我公司产品信息 此外，我公司还可以按照客户要求，加工定制，欢迎新老客户来电咨询，电话：13373160272 QQ：1471838096