

# 鑫芯厂家电摩定位终端ET130

产品名称	鑫芯厂家电摩定位终端ET130
公司名称	深圳市康凯斯信息技术有限公司
价格	150.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区67区留仙一路高新科技园
联系电话	4006165922 15989405973

## 产品详情

产品名称：电摩定位终端

产品型号：ET130

产品简介：

ET130电摩定位终端是为了满足电动车,摩托车市场普遍存在的车辆防盗需求，依摩托车电瓶特性而设计开发的一款带外电保护的定位终端。它融合了GSM网络及GPS系统定位技术，产品遵循IP65防尘防水设计，具有车辆实时定位追踪、轨迹回放、位移、越界及震动报警功能，搭配"途强汽车在线"位置服务平台，可实现车辆远程控制管理及客户端（iphone及Android）应用。

产品亮点：

IP65防尘防水 ACC检测 断电报警 震动报警、位移报警 电瓶亏电保护

产品特色：

1. 防尘防水（遵循IP65防尘防水设计）
2. ACC检测（车辆启动状态检测）
3. 电瓶亏电保护（防止摩托车电瓶亏电引起点火故障）
4. 定位追踪（智能上传位置信息）

5. 设防/撤防（自动或手动设防/撤防）
6. 位移报警（设防后车辆超出设定距离自动报警）
7. 震动报警（车辆发生异常震动自动报警）
8. 断电报警（电源线非法剪线报警）
9. 宽电压范围（9~90V，适合12V、36V、48V、60V、72V车型）
10. 多种方式查询位置（短信、客户端、平台）

#### 硬件规格：

#### GSM规格：

- 1、通讯制式：GSM
- 2、GSM频段：850/900/1800/1900MHz
- 3、GPRS：Class 12，TCP/IP
- 4、机身内存:32+32Mb
- 5、相位误差：均方根相位误差<5，峰值相位误差<20
- 6、最大输出功率：GSM850/GSM900:  $33 \pm 3\text{dBm}$ ；GSM1800/GSM1900:  $30 \pm 3\text{dBm}$
- 7、最大频率误差： $\pm 0.1\text{ppm}$
- 8、接收灵敏度：Class 1 RBER2%(-106dBm)

#### GPS规格：

- 1、GPS芯片：MTK高灵敏度GPS芯片组
- 2、频率：L1,1575.42MHz C/A code
- 3、通道数：66通道
- 4、定位精度：<10米
- 5、跟踪灵敏度：-165dBm
- 6、捕获灵敏度：-148dBm

7、定位时间：平均热启动： 1sec(open sky) 平均冷启动： 32sec(open sky)

**主要规格：**

- 1、天线：内置GPS天线、GSM四频天线
- 2、LED指示灯：GPS(蓝色),GSM(绿色),Power(红色)
- 3、电池：450mAh/3.7V工业级锂聚合物电池
- 4、SIM卡座：侧插式PUSH SIM卡座
- 5、防尘防水等级：IP65
- 6、工作电压/电流：9-90VDC/7mA ( 60VDC )
- 7、待机时间：外电断开后，电池可待机80小时,连续定位追踪7小时。
- 8、机身颜色：黑色
- 9、机身尺寸：87.0 ( L ) × 74.0 ( W ) × 18.7 ( H ) mm
- 10、重量：93.5g
- 11、工作温度：-20 至 +70

功能图标：位置查询 防尘防水 ACC 检测 震动报警 位移报警 电子围栏 自动布防  
远程断电 智能省电

深圳康凯斯信息技术有限公司

<http://cn.iconcox.com/>