

江门无纺土工布 杰袖品牌直销

产品名称	江门无纺土工布 杰袖品牌直销
公司名称	广州杰袖土工木材料有限公司
价格	1.70/平方米
规格参数	品牌:杰袖 型号:4.100
公司地址	广州番禺区洛溪南浦街沿沙路95号303
联系电话	020-84549961 18520243632

产品详情

广州杰袖土工材料有限公司专业生产土工布，杰袖短纤土工布、杰袖针刺土工布，杰袖复合土工布，杰袖养护土工布，杰袖加筋土工布，杰袖防渗土工布，杰袖无纺土工布，杰袖有纺土工布，杰袖反滤土工布，，咨询电话：陈先生 185-2024-3632 土工布又称土工织物，它是由合成纤维通过针刺或编织而成的透水性土工合成材料

。成品为布状，一般宽度为4-6米，长度为50-100米

。 [土工布](#)

分为有纺土工布和无纺土工布。土工布具有优秀的过滤、隔离、加固防护作用、抗拉强度高、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀。

一、无纺土工布：无纺土工布是由长丝或短纤维经过不同的设备和工艺铺排成网状，在经过**等工艺让不同的纤维相互交织在一起，相互缠结固着使织物规格化，让织物柔软、丰满、厚实、硬挺，以达到不同的厚度满足使用要求，无纺土工布具有很好的织物间隙，有很好的附着离，由于纤维柔软具有一定的抗撕裂能力同时具有很好的变形适应能力，同时具有很好的平面排水能力，表面柔软多间隙有很好的摩擦系数能够增加土粒等的附着能力，可以防止细小颗粒通过阻止了颗粒物的流失同时排除了多余水分，表面松软有很好的保护能力。根据用丝的长短分为长丝无纺土工布或短丝无纺土工布。它们都能起到很好的过滤、隔离、加筋、防护等功效，是一种应用广泛的土工合成材料。长丝的抗拉强度高于短丝，可根据具

体要求选择使用。

二、有纺土工布（加筋土工布）：有纺土工布是由至少两组平行的纱线（或扁丝）组成，一组沿织机的纵（织物行进的方向）称经纱，另一组横向布置称为纬纱。用不同的编制编织设备和工艺将经纱与纬纱交织在一起织成布状，可根据不同的使用范围编织成不同的厚度与密实度，一般有纺土工布较薄纵横向都具有相当强的抗拉强度（经度大于纬度），具有很好的稳定性能。有纺土工布根据编织工艺和使用经纬的不同分为加筋土工布和不加筋土工布两大类，加筋土工布的经向抗拉强度远远大于普通土

土工布。有纺土工布一般实际应用与土工工

程项目的加筋增强，主要功能是加固增强，具有平面隔离与保护功能，不具备平面排水功能可根据具体的使用目的选用。

土工布

的应用特性：1、由于目前用于土工布生产的合成纤维主要为锦纶、涤纶、丙纶、乙纶，它们都具有很强的抗埋、防腐性能。2、土工布为透水材料，所以具有很好的

反滤隔离功能3、无纺土工布由于结构蓬松，具有很好的排水性能4、土工布有很好抗穿刺能力，所以具有很好的保护性能5、土工布有很好的摩擦系数与抗拉强度，具有土工加筋性能。

广州杰袖土工材料有限公司专营各类土工合成材料，是华南地区产品最齐全，服务最专业的土工材料供应商，公司主营产品还包括：土工布、土工膜、塑料格栅、编织土工布、蓄排水板、植草格、塑料盲沟、环保生态袋、土工格室、土工网、止水带、防裂贴、防水卷材等土工合成材料，详情请致电了解：陈先生 185-2024-3632 微信同号 QQ：87893918