

美国福禄克28 II EX小型本安型万用表

产品名称	美国福禄克28 II EX小型本安型万用表
公司名称	深圳市亿杰仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:fluke 型号:28 II EX 电源:3x AAA
公司地址	深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
联系电话	0755-61362525-811 18566235399

产品详情

FLUKE 28 II EX : 本质安全型万用表。。。

产地 : 美国

品牌优势和质量优势 , 本安防爆型

FLUKE 28 II EX

获得诸多认证 , 可在全球范围内使用 !

1区 (ZONE 1)

1类 (DIVISION 1)

ATEX

ETL

IECEX

Inmetro

GOST

PCEC

Simtars

prev

next

该28 II EX通过了最重要的防爆认证，并从3米高度进行坠落测试。此外，该仪器还具备防水性及防震（IP67）。因此该28 II EX DMM可应用于最严峻的环境最粗暴的对待。

产品描述

本质安全及批准

- 通过ATEX, IECEx, Australien Mining, NEC, GOST及PCEC批准

超坚固

- 因其防水防尘性能，可用于所有环境中

使用方便

- 背光键盘按键，光线不足环境中同样可视
- 较大显示数位及2级背景光
- 长电池寿命：通常为400小时（无背景光情况下）

特征

- 最小/最大/平均值及峰值捕捉
- 低通滤波器，适用于不同变速电动机驱动器的准确测量
- 输入警告
- 4½"数位显示（20,000计数），含背景光

技术数据

- CAT III 1000V / CAT IV 600V
- 防尘性、防水性(IP67)
- 测量最高达1000V / 10A（爆炸危险区域外）
- 误差：读取值的% +显示位数

- 备注：
- 爆炸危险区域内测量：U_i 65V, I_i 5A
- 爆炸危险区域外测量：U_i 1000V, I_i 10A

环境温度	-15 °C ... +50 °C (+5 °F ... +122 °F)	
工作时间	约400小时	
电源	3x AAA , 已验证类型	
规格	约210 mm x 100 mm x 64 mm (~ 8.3" x 3.9" x 2.5") 含皮套	
重量	约 690 g (~ 24.3 盎司)	
防护等级	IP67	
直流电压	范围：准确度：	0.1 mV至1000 V ± 0.05 % + 1
交流电压	范围：准确度：	0.1 mV至1000 V ± 0.7 % + 4
直流电流	范围：准确度：	0.1 μA至10 A ± 0.2 % + 4
交流电流	范围：准确度：	0.1 μA至10 A ± 1.0 % + 2
电阻	范围：准确度：	0.1 至50 M ± (0.2 % + 1)
电导系数	范围：准确度：	60.00 nS ± (1.0 % + 10)

二极管测试	范围：准确度：	$2.0\text{ V} \pm (2.0\% + 1)$
工作周期	范围：准确度：	0.0%至99.9% $\pm (0.2\% \text{ per kHz} + 0.1\%)$ 范围内 上升时间 $< 1\ \mu\text{s}$
显示计数		6,000 计数/ 高解析度为19,999 计数
电容容量	范围：准确度：	10 nF至9999 μF $\pm (1.0\% + 2)$
频率	范围：准确度：	0.5 Hz至199.99 kHz $\pm (0.005\% + 1)$
温度	范围：准确度：	-200 °C至+1090 °C (-328 °F至+1994 °F) $\pm (1.0\% + 10) \text{ } ^\circ\text{C}$ [$\pm (1.0\% + 10) \text{ } ^\circ\text{F}$]
货号		AS001486 (ATEX), AS001487 (IECEX / SIMTARS)

防爆认证

ATEX (欧洲)

- II 2G Ex ia IIC T4 Gb

ETL (北美)

- T4 , A、 B、 C、 D组1类I级【Class I, Division 1, Groups A,B,C,D, T4】
- T4 , E、 F、 G组1类II级【Class II, Division 1, Groups E,F,G, T4】
- 1类III级【Class III, Division 1】

IECEX国际

- Ex ia IIC T4 Gb
- Ex ia IIIC T130 ° C Db
- Ex ia I Ma

Inmetro (巴西)

- Ex ia IIC T4 Gb

GOST ()

- Ex ia IIC T4 Gb X
- Ex ia IIIC T130 ° C Db X (IP6X)

PCEC (中国)

- Ex ia IIC T4 Gb
- Ex ia IIIC T130 ° C Db

Simtars (澳大利亚)

- Ex ia I Ma

供应范围

- 28 II EX

- 防爆皮套
- 鳄鱼夹
- 测试引线 TL175
- 电池
- 操作说明
- 证书/ EC一致性声明
- CD-ROM

Fluke 28 II EX收纳箱

货号：A0001493

测试引线TL175

测试引线，其测试端长度可调节

货号：A0009238

i400

交流电电流钳

货号：A0005533

80PK-27

工业表面温度探针

货号：A0009288