长安3公斤桶装高强度PC塑料胶水

产品名称	长安3公斤桶装高强度PC塑料胶水
公司名称	东莞汇瑞电子有限公司
价格	70.00/千克
规格参数	品牌:汇瑞胶业 型号:HR-701 耐温:80度
公司地址	东莞长安上沙北横路8号
联系电话	15217376310

产品详情

HR-701 聚碳酸酯（PC）专用胶水

【产品特点】

● 本品为是以乙烯基聚合物为主体的单组份聚碳酸酯（PC）工程塑料专用胶粘剂；

● 具有使用方便，快速定位，粘接强度高，常温固化，固化物无毒等优点；

● 具有优异的防水、耐热、耐寒、耐油、耐腐蚀性和无白化等性能；

● 可用于ABS、AS、PS、PMMA等塑料的自粘和互粘。

● 通过欧盟ROHS标准，是目前粘接PC塑料的最佳胶种。

【适用范围】

● 广泛应用于工艺品、玩具、电子产品塑胶壳、PC展柜、PC容器等方面的粘接与修补。

【性能指标】

外　观： 微黄透明胶液

不挥发物： 7±1%

粘　度： 50-100 Cps

抗　剪：PC-PC≥50kg/cm²

【使用方法】

● 在干燥无油的粘接面单面或双面涂胶，马上粘合（不允许晾干后粘合），使其紧密接触。

● 5分钟即可定位，2-3小时就有相当强度，24小时后达最大强度。

温馨提示：因为聚碳酸酯塑料在粘接过程中容易因内应力产生开裂，所以请在粘接前在粘接面做试验，如发现有细微裂，是应力大集中导致出现细微裂现象。可把聚碳酸酯塑料放入80°C左右的烘箱中加温后自然冷却，除去内应力后在粘接。

【注意事项】

● 本品为易燃品，存放于阴凉通风处，须按易燃品规则贮运。

● 使用时注意通风及防止明火接触。胶液用后应随时盖好，以免溶剂挥发，

● 如胶液粘度太高，可用乙酸乙酯、丙酮稀释。

【储存与包装】

● 本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存；

● 保质期12个月，过期经试验合格，可继续使用；

● 包装规格为25kg/桶。