# PPO PX2790-701美国基础创新塑料

| | |
|---|---|
| 产品名称 | PPO PX2790-701美国基础创新塑料 |
| 公司名称 | 东莞市联裕塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 26.00/KG |
| 规格参数 | 品牌:美国基础创新<br>型号:PX2790-701 |
| 公司地址 | 东莞市常平镇麦元村塑通五路503号 |
| 联系电话 | 0769-89875851 15816845787 |

# 产品详情

**联裕塑胶从业PPO十年，专业铸就品质　　保证原厂原包 假一赔十。**

生产与代理（美国基础创新塑料、上海基础创新塑料
原GE公司）销售各种PPO塑胶原料，产品符合欧盟、索尼环保标准。

　　PPO，中文名称叫聚苯醚
，它具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高电性能优良等优点。另外，聚苯醚还具有耐磨、无毒、耐污染等优点。PPO的介电常数和介电损耗在工程塑料中是最小的品种之一，几乎不受温度、湿度的影响
，可用于低、中、高频电场领域。

**特大好消息：**
**联裕塑胶公司决定从2016年起为回馈新老客户，免费为客户**
**提供试版、配色、物性报告、SGS、UL黄卡等，联系电话：15816845787 莫生。**

**PPO注塑成型温度表**

| 项目(联裕塑胶) | | 数值 | 项目(联裕塑胶) | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 料筒温度 | 后部/°C | 260 | 注塑压力/Mpa | 126 |
| | 中部/°C | 270 | 注射速度 | 一般 |
| | 前部/°C | 280 | 螺杆转速（r/min） | 73 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 喷嘴温度/°C | 280 | 成型周期 | 33 |
| 模具温度/°C | 80-100 | 干燥温度/时间 | 90-110°C/3-4HR |

**PPO的用途：**

1、适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、传动件、医疗及电子零件。
2、可作较高温度下使用的齿轮、风叶、阀等零件，可代替不锈钢使用。
3、可制作螺丝、紧固件及连接件。 4、电机、转子、机壳、变压器的电器零件。

5、PPO和MPPO 主要用于电子电器、汽车、家用电器、办公室设备和工业机械等方面，利用MPPO耐热性、耐冲击性、尺寸稳定性、耐擦伤、耐剥落。

6、可涂性和电气性能，用于做汽车仪表板、散热器格子、扬声器格栅、控制台、保险盒、继电器箱、连接器、轮罩。

7、电子电器工业上广泛用于制造连接器、线圈绕线轴、机械部件护罩、开关继电器、调谐设备、大型电子显示器、可变电容器、蓄电池配件、话筒等零部件。

8、家用电器上用于电视机、摄影机、录象带、录音机、空调机、加温器、电饭煲等零部件。可作复印机、计算机系统，打印机、传真机等外装件和组件。

9、另外可做照相机、计时器、水泵、鼓风机的外壳和零部件、无声齿轮、管道、阀体、外科手术器具、消毒器等医疗器具零部件。

10、大型吹塑成型可做汽车大型部件如阻流板、保险杠、低发泡成型适宜制作高刚性、尺寸稳定性、优良吸音性、内部结构复杂的大型制品，如各种机器外壳、底座、内部支架、设计自由度大，制品轻量化。

**联裕公司现主推的规格有：**

A、PPO本黑色增强 耐温110°C－150°C 各类线圈骨架专用料

B、PPO增强耐高温155°C以上 电气工程高标准料

C、PPO耐水解、耐腐蚀、耐酸碱专业用料，用于泵壳，水表壳体

D、PPO本黑色阻燃 具有优良的机械性能，用于接线盒，绝缘高标准

电话：0769-89875851

传真：0769-87126756

手机：**15816845787**

门面地址：东莞市常平大京九塑胶城塑通五路503-505号

工厂地址：东莞市黄江田美村东进路28号

公司名称：**东莞市联裕塑胶原料有限公司**

公司为一般纳税人企业，可开具17%增值税发票。

供应：PPO PX2728 通用级，热变形温度80-98°C，UL94V-1

供应：PPO PX2801/ SE225 通用级，热变形温度100-119°C，UL94V-1

供应：PPO SE1-GN1 注塑增强级，含10%玻纤，UL94V-1

供应：PPO SE1-GN2 注塑增强级，含20%玻纤，UL94V-1

供应：PPO SFG100/200/300 泡沫级，含填充材料改性，UL94V-0,适合阻燃制品

供应：PPO TN15/STN20 高抗冲击级，适合汽车工业部件

供应：PPO FM-3020 发泡级，用于特殊需要的发泡工程制品

供应：PPO GFN1 增强注塑级。10%玻纤，热变形温度120°C，UL94HB,UL认可电器长期使用温度90°C，相对密度1.14。适合电器、电子、机械等结构工程部件

供应：PPO GFN2 增强注塑级。20%玻纤，热变形温度140°C，相对密度1.21。其他特点用途同GFN1

供应：PPO GFN3
增强注塑级。30%玻纤，热变形温度142°C，UL94HB,相对密度1.27。其他特点用途同GFN1

供应：PPO GTX-600/910 注塑级，PPO/PA合金

供应：PPO HGF-100
注塑阻燃级，UL94V-0,高弹性，外观，机械性能优，适合电器、电子、机械等工业部件，阻燃制品