

农光互补联动平单轴斜单轴太阳能跟踪支架系统

产品名称	农光互补联动平单轴斜单轴太阳能跟踪支架系统
公司名称	上海机捷实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区朱泾镇新农浦银路438号1幢133G
联系电话	021-31250178 15201780835

产品详情

农光互补联动平单轴斜单轴太阳能跟踪支架系统简介

低装机功率

机械部分

钢结构材料：Q235B热镀锌合金钢

最大装机功率：5Kwp-30Kwp方阵

跟踪技术：回转单轴联动式

算法精度：根据所在地经纬度计算

风速保护系统：系统正常运行风速 < 22m/s 保护风速 22m/s 抗风能力 < 33m/s

组件安装方式：一块竖装（可选2块竖装，3块横装）

跟踪轴：水平单轴

适合场所：屋顶，地面

电气部分

硬件：单片机主控制器 单轴倾角传感器 风速传感器 角度限位开关 气象传感器

软件：上位机监测控制软件

跟踪方式：主动式跟踪（带反阴影）

工作输入电压：单向220VAC

执行机构：24VDC有刷电机

工作温度：-30 ~ + 70

跟踪范围：±60°（可调）

跟踪精度：< 0.5°

电机自耗电：每天功耗 < 0.3度

电气柜防护措施：IP65

参数校准：地理信息和时间自动获得，参数掉电保持15年，参数记忆

网络控制：多套单体无线自组网控制，实现群控功能

保护功能：电机过流保护，软限位，硬限位大风保护，且各类保护自恢复

联系人：王先生 联系电话：15201780835