

赛日新能源优质高纯（改性）石墨

产品名称	赛日新能源优质高纯（改性）石墨
公司名称	新乡市赛日新能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	固定碳:98（%） 规格:70-5000（目） 型号:SRWY-3A
公司地址	辉县市产业集聚区城西工业园区
联系电话	13849395730 13839073598

产品详情

固定碳	98（%）	规格	70-5000（目）
型号	SRWY-3A	牌号	赛日新能源科技
水分	0.30（%）	膨胀度	无（倍）
筛上物粒度	80（%）	灰分	0.15
挥发分	电议（%）	筛下物粒度	80（%）

产品简介

以球形人造石墨为主体，复合一定量的天然石墨，兼顾容量与循环的要求。

产品特点

1、具有较高的容量与较好的循环稳定性 2、加工性能良好 3、压实密度高、压实后不反弹。

适用范围

高容量的方型电池、圆柱型电池和软包装电池

使用建议（仅供参考）：

材料设计比容量为330~335mah/g，压实密度控制在1.52~1.58g/cm³左右(我司实验室测试结果为1.55。主要适合水性体系。

性能指标

srwy-3a性能指标

--	--	--	--

检验项目test items	内控指标	典型值typical value	测试方法method
外观	黑灰色粉末状	黑灰色粉末状	目测
粒径d50 μ m	10.0 ~ 30.0	17.00	丹东百特9300z分散条件：1%nonidet p40分散剂和待测物质一起超声1min.
真密度 g/cm ³	2.05	2.17	ultrapyc1200e
振实密度 g/cm ³	1.0	1.08	fzs4-4b
比表面积 m ² /g	3.0	1.92	3h-2000bet-a
灰份 %	<0.15	0.10	gb/t-5126-2006
电化学性能	首次放电容量,mah/g	345.0	350.0
			cr2430扣电测试；德国布劳恩labstr(12手套箱；land2001a型，0.6ma to5.0m v, v