

A28Y-16P不锈钢安全阀

产品名称	A28Y-16P不锈钢安全阀
公司名称	上海菲亿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海菲亿 型号:A28Y-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	0516-87898215 13681791714

产品详情

上海菲亿阀门有限公司提供A28Y-16P不锈钢安全阀，

A28W-16P不锈钢安全阀，A28W不锈钢安全阀，不锈钢安全阀A28W-16P，弹簧式不锈钢安全阀，A28W-16P安全阀价格，A28W-16P安全阀图片等

上海菲亿供应的A28Y-16P不锈钢安全阀

不仅价格合理，且发货速度更及时，是众多工程推荐的好产品，上海菲亿阀门有限公司坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念的原则为广大客户提供优质的服务，全心---全意---竭诚---为您---服务

一,用途：

A28Y-16P不锈钢安全阀

适用于工作温度 200 有

腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。

A28HY型带手柄弹簧全启式安全阀，A28H

弹簧全启式安全阀适用于工作温度 200 的空气、蒸汽、水、氮氢混合气等介质的设备或管路上。

二，安全阀的选用原则:

1.蒸汽锅炉安全阀，一般选用敞开全启式弹簧安全阀；

2.液体介质用安全阀，一般选用微启式弹簧安全阀；

3.空气或其他气体介质用安全阀，一般选用封闭全启式弹簧安全阀；

- 4.液化石油气汽车槽车或液化石油气铁路罐车用安全阀，一般选用全启式内装安全阀；
- 5.采油井出口用安全阀，一般选用先导式安全阀；
- 6.蒸汽发电设备的高压旁路安全阀，一般选用具有安全和控制双重功能的先导式安全阀
- 7.若要求对安全阀做定期开启试验时，应选用带提升扳手的安全阀。当介质压力达到开启压力的75%以上时，可利用提升扳手将阀瓣从阀座上略为提起，以检查安全阀开启的灵活性；
- 8.若介质温度较高时，为了降低弹簧腔室的温度，一般当封闭式安全阀使用温度超过300 及敞开式安全阀使用温度超过350 时，应选用带散热器的安全阀；
- 9.若安全阀出口背压是变动的，其变化量超过开启压力的10%时，应选用波纹管安全阀；
- 10.若介质具有腐蚀性时，应选用波纹管安全阀，防止重要零件因受介质腐蚀而失效。