

施耐德EZD塑壳断路器深圳现货供应公司图片

产品名称	施耐德EZD塑壳断路器深圳现货供应公司图片
公司名称	福大自动化深圳科技有限公司
价格	121.00/个
规格参数	品牌:施耐德 型号:EZD100E3050 220:24
公司地址	深圳市宝安区福永兴围路口鸿通物流城A区1栋2楼
联系电话	0755-33279095 13728690595

产品详情

脱扣单元 -

壳架电流 100A

额定电压 500VAC

额定电流 80A

分断能力 25KA

脱扣形式 热磁式

保护功能 LI

操作方式 手动

附件 -

极数 3P

安装方式 固定式

接线方式 板前接线

施耐德 ESD塑壳断路器

概述：

应用范围：尤其适用于二级配电、民用建筑和机电市场。适用于交流50/60 Hz，额定工作电压500V，额定电流15至630A的配电网中用于分配电能和保护线路，电源及用电设备免受过载和短路的危害，提高了供电的可靠性与连续性。

Easy 选型简单：

分断能力涵盖二级配电领域以及机电市场的常用分断：25kA、36kA及50kA包括3极和4极产品

全系列产品只有3种壳架尺寸，更少的标准尺寸为今后扩容升级提供便利

保护范围全面，包括低压配电系统保护，电动机保护，以及漏电保护。

Easy 安装简易：

安装方式包括固定式和插入式，各种附件可在现场安装，上下进线互换无需降容。

安装位置灵活多样，可垂直、水平、侧面或背部安装，产品性能丝毫不受影响。

提供齐全的安装及连接附件，满足不同的安装需求。

提供专用汇流排产品，可用于最多12路ESD100 3极的出线，无需接线，安装简单，布局美观简洁，使安装更紧凑合理。

Easy 使用简便：

开关状态切实可靠，准确指示触头位置，带给您“看得见的安全”防护等级最高可达IP54。

操作方式包括拨动操作，直接旋转手柄操作和延伸旋转手柄操作。

提供漏电报警不跳闸功能，保证安全的同时更好保障供电连续性。

联系信息ESD100E3020

ESD100E3050

EZD100E3060

EZD100E3080

EZD100E3100

EZD100M3100

EZD160E3125

EZD160E3160

EZD250E3200

EZD250E3250