

抗剥落剂_路祥工程_抗剥落剂成分

产品名称	抗剥落剂_路祥工程_抗剥落剂成分
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:ZT1538
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

石油沥青呈弱酸性，与酸性石料互相排斥从而削弱相互间的粘附力。为了改善两者间的粘附力，经历了从增加石料碱性到中和石油沥青酸性等几个阶段。沥青作为石料的粘结剂，只占沥青混凝土重量的5%。因此，隐性成本低和效能高的增强石油沥青碱的做法，往往被用户首选。

阳离子慢裂快凝型沥青乳化剂，为褐色粘稠液体，微弱异味，活性物含量高;制备沥青乳液所需用量少，在水中易分散，既可乳化一般重交沥青，也可乳化SBS、SBR改性重交沥青;对基质沥青性能影响小;所制得的沥青乳液性能优异;可拌合、摊铺时间充分，与集料裹复性能优良，粘附力强;摊铺后成型快，成型混合料强度高……。既适合机械化施工作业，也适合手工作业;用本品制备的沥青乳液，在道路建设中可用于稀浆封层、微表处、拌合式路面铺筑、粘层油、透层油;防水、防漏、防渗、防潮工程;金属结构沥青防锈防腐涂层;沙土固化等多种领域制备沥青乳液时广泛使用。阳离子慢裂快凝型沥青乳化剂，为褐色粘稠液体，微弱异味，活性物含量高;制备沥青乳液所需用量少，在水中易分散，既可乳化一般重交沥青，也可乳化SBS、SBR改性重交沥青;对基质沥青性能影响小;所制得的沥青乳液性能优异;可拌合、摊铺时间充分，与集料裹复性能优良，粘附力强;摊铺后成型快，成型混合料强度高……。既适合机械化施工作业，也适合手工作业;用本品制备的沥青乳液，在道路建设中可用于稀浆封层、微表处、拌合式路面铺筑、粘层油、透层油;防水、防漏、防渗、防潮工程;金属结构沥青防锈防腐涂层;沙土固化等多种领域制备沥青乳液时广泛使用。