

路祥工程抗剥落剂沥青抗剥落剂

产品名称	路祥工程抗剥落剂沥青抗剥落剂
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:KL1790
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

新型沥青抗剥落剂的特点

- 1、TJ-066沥青抗剥落剂对提高沥青与集料的粘附性有显著效果，可将沥青与强酸性石料（如安徽花岗岩、广东花岗岩等）的粘附性提高至5级，也可明显改善其他石料与沥青的粘附性。
- 2、TJ-066沥青抗剥落剂具有良好的抗热老化性能。经薄膜烘箱加热后，掺加抗剥落剂的沥青与石料的粘附性没有降低，仍可达到4-5级。
- 3、TJ-066沥青抗剥落剂可提高沥青与花岗岩混合料的水稳定性，掺加该抗剥落剂的沥青混合料的冻融劈裂强度比TSR可达100%，经短期热老化后，也仍可达到86.4%。

阳离子慢裂快凝型沥青乳化剂，为褐色粘稠液体，微弱异味，活性物含量高;制备沥青乳液所需用量少，在水中易分散，既可乳化一般重交沥青，也可乳化SBS、SBR改性重交沥青;对基质沥青性能影响小;所制得的沥青乳液性能优异;可拌合、摊铺时间充分，与集料裹复性能优良，粘附力强;摊铺后成型快，成型混合料强度高……。既适合机械化施工作业，也适合手工作业;用本品制备的沥青乳液，在道路建设中可用于稀浆封层、微表处、拌合式路面铺筑、粘层油、透层油;防水、防漏、防渗、防潮工程;金属结构沥青防锈防腐涂层;沙土固化等多种领域制备沥青乳液时广泛使用。沥青抗剥落剂是与集料表面形成物理吸附或依靠其特殊的化学结构使其与集料进行化合反应，在他们之间形成强而有力的化学纽带，沥青抗剥落剂在沥青脱水后，按计量的数量，将抗剥落剂直接加入沥青容器中用泵或桨将其混合。即可-5石料拌合施工。及抗水损害的强度，延长路面的使用寿命。