

抗剥落剂剂量,抗剥落剂,路祥工程查看

产品名称	抗剥落剂剂量,抗剥落剂,路祥工程查看
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:NN1467
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

日照路祥工程设备有限公司作为中国专业的木质素纤维研发和生产地为 沥青路面、建筑砂浆混凝土提供最优秀的工程材料、设备和先进的技术。稳定的性能源于专业生产技术，正是这些技术的不断研究、深入和发展 使日照路祥工程设备有限公司成为中国木质纤维行业的领先者。多年来，日照路祥工程设备有限公司积极参与基础设施建设。经过多年的木质素纤维研发生产经验，公司研发出多种型号纤维和纤维设备并在多家纤维生产商应用，并得到一致的好评。

阳离子慢裂快凝型沥青乳化剂，为褐色粘稠液体，微弱异味，活性物含量高;制备沥青乳液所需用量少，在水中易分散，既可乳化一般重交沥青，也可乳化SBS、SBR改性重交沥青;对基质沥青性能影响小;所制得的沥青乳液性能优异;可拌合、摊铺时间充分，与集料裹复性能优良，粘附力强;摊铺后成型快，成型混合料强度高……。既适合机械化施工作业，也适合手工作业;用本品制备的沥青乳液，在道路建设中可用于稀浆封层、微表处、拌合式路面铺筑、粘层油、透层油;防水、防漏、防渗、防潮工程;金属结构沥青防锈防腐涂层;沙土固化等多种领域制备沥青乳液时广泛使用。

施工技术要求

对基面的技术要求。对面层的施工缝，应采取凿毛和清除表面浮浆等技术措施，以确保与沥青层之间的粘接力，且应检查面层的平整度，在平整度符合要求的条件下，即可进行施工。

沥青混合料在拌和前，应认真检验原材料的质量，只有符合部颁标准要求材料才能进场使用，并在施工过程中随时进行抽检。

沥青混合料在拌和前，应进行认真的级配设计，在检验所设计的混合料的性能指标达到设计要求的条件下，才允许作为沥青拌和站的目标控制级配。