抗剥落剂路祥工程抗剥落剂剂量

产品名称	抗剥落剂路祥工程抗剥落剂剂量
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:WZ1718
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

吸附能力使沥青和石料之间产生强的键合力, 故不易为水剥落。其性能如下：

(1) 外观: 黄色粉状或片状固体

(2) 熔点: 60 ° 2 °

(3) 相溶性: 与热熔沥青相溶性好

(4) 分解温度(失效温度) : > 260 °

(5) 失重率(105 ° 、1 h) : 1%

沥青面层本身的破坏一般可归纳为3 种形式：(1) 集料本身的破坏。(2) 沥青本身的破坏。 (3) 沥青与集料接触面的破坏剥落。

剥落导致路面使用寿命缩短，养护费用增高，而且严重影响沥青路面的使用性能。因此，提高沥青与集料之间的抗剥落性能，是长期以来沥青路面的一项重大课题。

产品性状： 黑褐色液状。50kg塑料桶包装。

使用方法： 按沥青重量的0.4%直接加入热溶沥青中稍加搅拌即可。

包装储存及注意事项

储存于200升塑料桶，净重200公斤。在运输、储存及使用过程中，注意防止进入眼睛接触到皮肤和衣服，远离热源、火花、火焰及其其它易燃品。