

# 山东华祥除尘喷雾机雾炮机供应厂家

产品名称	山东华祥除尘喷雾机雾炮机供应厂家
公司名称	山东华祥清洁有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	品牌:华祥 型号:HX-300 功率:30KW
公司地址	济南市天桥区天成路6号619室
联系电话	0531-85062438 18663731372

## 产品详情

### 雾炮特点

- 1：可随时对风沙进行抑尘、拆迁工地进行降尘，既避免了作业范围以外治理的无用工，又避免灰尘的大范围扩散。
- 2：节约投资成本 多功能抑尘车属于车载可移动灵活性强、独立型设备，可选配发电机、水箱设备等，安装、使用方便灵活，不需投入大量土建等基础建设费用，料场无论地理位置、工作环境，还是设备使用用途发生变化均不需二次投资。覆盖面广、可遥控、使用便捷
- 3：雾炮适用于静态污染源和动态污染源，可遥控调节水平旋转喷雾角度，使用安全、灵活方便，节省人力资源。
- 4：针对料场取料机、堆料机、推土机等粉尘量大的地方，可遥控环保雾炮喷雾方向，定向喷雾除尘，净化工作环境。冬季防冻
- 5：雾炮的水箱、管路、水泵、电机均有加热防冻设计，冬季使用时不会发生设备结冻及损坏。雾化效果好、喷洒均匀、功耗小
- 6：车载雾炮可将水雾化成30um~200um的水雾颗粒，喷洒均匀，雾量大小可以根据用户需求调节。水雾均匀喷洒至料层，不会造成料场地面大量积水，尤其是避免冬季造成大面积结冻结冰，影响作业面，同时也不会形成环境二次污染，符合国家倡导的“节能减排”政策。

### 技术参数

型号 HX-300

产品规格 1850\*1600\*2000 (mm)

重量 1550 (kg)

功率 30 (kw)

水平射程 30 (m)

水平旋转 0-320 °

喷雾流量 15-30 (可调节) (L/min)

液泵压力 2.5-3.5 (MPa)

雾粒度 20-200 (可调节) ( $\mu\text{m}$ )

控制方式 手动/遥控

动力配置 电动 (可配柴油动力)

水箱 4-20吨

使用环境温度 -15 - +45

仰俯角度 -10 ~ 70 °

最大覆盖面积 20000 ( $\text{m}^2$ )

配电箱的使用条件：

- 1、环境温度：上限+40 ，下限-10 ，且24小时内测得的平均温度不超过35 。
- 2、海拔高度：海拔不超过2000米。
- 3、相对湿度：日平均值不超过95%，月平均值不超过90%。
- 4、垂直度：设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5°。
- 5、周围环境：无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所。
- 6、超出正常使用条件时，可与制造商协商解决。

除尘喷雾机产品特点：

功力强、射程远、覆盖范围广、可以实现精量喷雾;工作效率高、喷雾速度快;

对容易引起尘埃的堆场喷水除尘时，喷出的雾粒细小、与飘起的尘埃接触时，形成一种潮湿雾状体，能快速将尘埃抑制降沉;

配套动力灵活，既可用三相380V的市电，也可配套柴油发电机组供电;

可固定安装在混凝土浇筑的平台上，也可配套柴油发电机组供电安装在运输车辆上;

操作灵活，使用安全可靠，遥控和人工控制操作，可随意控制调节水平旋转喷雾角度;

耗水量相比其它抑尘喷洒设备可节约70%~80%(喷枪、洒水机车)，且水雾覆盖粉尘面积远远大于其它抑尘喷洒设备。

适用范围：

露天物料堆场、煤炭物流园区、露天矿山开采、露天爆破粉尘、封闭卸料区、卡车卸料口、自卸车卸料粉尘、大型装载车工作粉尘、沿海港口装运、转运煤炭、矿石、散装粉料搬运等粉尘污染治理;

建筑施工拆迁扬尘治理、建筑垃圾或废渣废料卸料装船运输、机械作业局部扬尘治理、重型车运输中道路扬尘污染治理;

飞机场、高速公路、车站、码头、公共场所、运动场地、炎热场地等降尘保湿降温消毒。

应用行业：

有环保、化工、煤炭、钢铁、焦化、洗煤厂、火力发电厂、沿海港口、码头、建筑施工、造船、修船、粉煤灰、储灰场、飞机场、高速公路、车站、码头、公共场所、运动场地、炎热场地。