

YXWH-F型仪表保护(保温)箱

产品名称	YXWH-F型仪表保护(保温)箱
公司名称	镇江市华佳电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华佳 尺寸:654 材质:玻璃钢
公司地址	扬中市外环南路388号
联系电话	0511-88326637 13852954388

产品详情

品牌	华佳	尺寸	654
材质	玻璃钢		

仪表附件 >>yxw/h系列仪表保护(保温)箱>>yxwh-f型仪表保护(保温)箱

说明：

yxw/h系列仪表保护(保温)箱是变送器及其它仪表现场安装保护或保温设备,它具有标准化程度高、造型美观、结构合理、形式多样、安装操作方便等特点。保护箱由箱体、仪表托架等部件组成,保温箱结构形式与保护箱相同,所不同的是箱内装有电热管加热或蒸汽加热装置。(一)电热管伴热:yxwd电加热保温箱由箱体、加热器、仪表托架等三大部分组成,其结构形式与保护箱相同,所不同的是箱内装有电加热装置,电热装置由电热管、温度控制器组成,箱体侧面装有插座,当接通电源后,箱内加热到所需温度时,由温度控制器切断电源;当温度下降到一定温度时,再由温度控制器接通电源继续升温。通过反复工作使箱内温度能保持在一定范围内。(二)蒸汽管伴热:yxwq蒸汽加热保温箱,伴热管是用金属管弯制成s型结构。箱体上下采用焊接式穿板接头与伴热管焊接而成,伴热管安装在箱内为上进下出,通过蒸汽在管腔内的循环而达到加热目的,伴热管材料规格分为两种,即 8×1紫铜管; 14×2碳素钢无缝钢管。性能规范: 保温性能: 10~25 °c 环境温度: -50~60 °c 饱和蒸汽压力: 0.5mpa 伴热蒸汽消耗量: 0.35~0.8kg/h 额定电压: 220v

yxwh-f型仪表保护(保温)箱

名称: 镇江市华佳电气有限公司地址: 中国

江苏省扬中市外环路388号电话：+86-511-88326637传真：+86-511-88332268联系人：朱鑫国

手机：13852954388 qq:447848366

电子信箱：hjzhuxinguo@sohu.com邮编：212200网址：<http://www.zhenjianghuajia.com.cn/>

开户银行：扬中市农村信用合作联社

帐号：3211 051001201000052266纳税人识别号：321124729296344