郑州大棚建造 蔬菜连栋温室大棚材料

产品名称	郑州大棚建造 蔬菜连栋温室大棚材料
公司名称	郑州欣盛温室工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	
公司地址	荥阳市城关乡西史村953号
联系电话	0371-64936581 13783586698

产品详情

郑州欣盛温室工程有限公司多年来致力于温室大棚的设计、承建以及大棚配件的生产与销售，农博专业承建项目有：玻璃智能温室、阳光板智能温室、薄膜连栋温室、日光温室、单体拱棚、育苗温室、花卉大棚、养殖大棚、葡萄大棚、草莓大棚、食用菌大棚等各种农业大棚。配件产品主要有：棚管(拱管)、棚管接头、玻璃温室钢丝夹(压顶簧)、纵拉管(大小头、有眼)、钢架大棚斜拉撑、U型卡、棚卡槽、卡簧(包塑)

钢管塑料蔬菜大棚包括单栋大棚、简易拱棚、装配式镀锌钢管大棚、冷棚、春秋大棚都是“ 春提前，秋延后 ”的错季节种植大棚，大都采用单层薄膜覆盖，单栋设计，结构简单，投资小，操作简便，冬季不用加热，现在一般采用中间无立柱方式建设，便于耕作，空间大。

1 标准8米跨度钢管大棚的规格是：中心高3米，宽（跨度）8米，长60-1000米。骨架为镀锌钢管：直径为32毫米，壁厚1.5-2.0毫米。根据不同地形地貌可以适当调整。跨度有6-16米，拱间距1米，脊高有2.5、2.8、3.、3.5、4.0米，跨度越大，脊高越高。

2 大棚主体:拱杆、纵向拉杆、斜拉撑、棚门组合、棚头立杆、卡槽等。

3骨架部分
镀锌钢管圆管：直径20mm.22mm.25mm.30mm.32mm.42mm.壁厚：1.0mm-2.0mm.长度：4m-12.8m

4 主要配件：管槽固定器、U型卡、压顶簧、卡槽连接片、拱管接头、固定夹圈、地勾、摇膜机构等。

5 大棚间的间隔距离。

一般相邻两栋单体大棚之间的间隔距离最少为1.5米，过小不利于大棚的通风换气、排水及采光。两排大棚之间的间隔距离应在2.5米以上。棚头如果有明沟，那么棚头离明沟的距离应在1米以上

郑州市欣盛温室工程本着‘ 专业、诚信、值得信赖 ’的经营理念，在农业设施建设技术上不断追求，勇于创新，经过多年的大棚建设，工程技术人员在实践中摸索出一套独有的施工模式可使大棚使用寿命至少延长30%以上，新型的建造大棚技术建设处的大棚具有以下特点：透光好、强度大、寿命长、投资小

、操作方便等特点。