

厂家安装防撞门 自由防撞门 车间洁净防撞门

产品名称	厂家安装防撞门 自由防撞门 车间洁净防撞门
公司名称	天津市兴而旺门业有限公司
价格	4000.00/套
规格参数	品牌:兴而旺
公司地址	天津市武清开发区福源道18号533-36（集中办公区）
联系电话	022-22162022 18622537804

产品详情

安装防撞门 自由防撞门

车间洁净防撞门 兴而旺门业生产的不锈钢自由门tianjin.wxew.com是目前工业用强度最高的防撞门。

不锈钢自由门tjzym.cnxew.com符合食品行业卫生标准，正反两面选用304不锈钢板材制造，中间夹层木材经过特殊处理具有防腐抗潮作用，天津快速门tjksm.cnxew.com。不锈钢板材与木材采用复合胶粘连后并用压机固定24小时使门板保持优异的抗冲击性。无锡快速门www.wxew.com。以上结构使门体可进行有水作业并易于冲洗。防撞门门体两侧加防撞橡胶板，具有坚固，耐冲击，使用寿命长等特点。满足了各种工业环境要求，比如：叉车的作业、手推车的作业。基于自主研发设计的不锈钢自由门ziyoumen.wxew.com铰链改进型，大大提升了铰链的耐磨损度。应用了此铰链的不锈钢自由门最大可做尺寸H3200mm × W3100mm。（注：本公司铰链已申报国家专利仿冒必追究其法律责任。）适用环境：

- 1.防尘、密封、保温区域。2.车间内部、外部小型通道。
 - 3.食品加工、制药、零售业、邮政、超市、仓库的隔离、通道门。
 - 4.适合小型外部门、内部门，门体四周镶嵌橡胶封条，具备了防虫，隔尘，隔风，隔异味的功能。
- 产品特点：1.分割空间、降低噪音、保持环境卫生。门可用在销售区与存储间之间、食品加工区与冷藏区之间、办公区与仓库之间、就餐区与厨房之间以及任何需要分割不同区域，阻隔工作噪音，保持环境卫生的场合。2.相比传统的门，其厚度要薄得多，在人员及货物周转进出中更加便捷。3.节省日常开支。传统的电动，气动门安装复杂，维护维修昂贵！相比之下，防撞门不需用电，安装简单迅速，维护维修方便快捷。同时有效控制湿气、粉尘在不同区域之间的流动。迅速自动关闭的特性也使防撞门能最大限度的减少能量流失。4.门体四周镶嵌橡胶封条，具备了防虫，隔尘，隔风，隔异味的功能，从而达到提高环境卫生的功效。而传统的木质门，铝合金门具备此功效并不明显，因而不锈钢自由门相比普通的门更符合卫生标准的需求。5.门的视察为透明的有机胶片视察，让您能清楚的看见门对面的情况避免发生碰撞。一般情况下，视察有机片不会被撞坏，即使在特殊情况发生下，有机片被撞坏，那也只是以裂的形式出现，而不会以“碎”的形式出现，这样就可以有效的预防碎片造成的二次伤害。
- 6.弧形胶板具有防撞作用，工作人员可驾驭叉车或推着小推车直接轻撞把门打开，使出入极为便捷。7.门轴采用偏心轴设计，使门沿门轴心线方向倾斜，从而产生一个和开门方向相反相反的力，从而达到自动复位的目的。另外，由于门轴是偏心轴的设计，使门具有前后两边随意掩门的特点。但传统的木门，铝合金门及其它类型的门并不具备此特点。8.独特的门铰链设计，融合了优越的机械性能，致使其机械磨损大大减少，从而门掩动的次数可达五万次以上（不停止）；良好的门胶边材料选用使门胶边掩动的

使用次数也可达两万次以上，达到了真正意义上的经久耐用。