

# 三网合一光钎分纤箱厂家

产品名称	三网合一光钎分纤箱厂家
公司名称	慈溪市天博通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:天博 型号:齐全
公司地址	慈溪市观海卫镇城南社区里宅
联系电话	0574-63613983 15888036000

## 产品详情

三网合一光钎分纤箱厂家

适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求；

技术参数：

槽位数

光分路器(微型)容量(个)

外形尺寸(mm)

3槽

1×4

1×8

1×16

1×32

(高)×(宽)×(深)

2

2

1

0

750 × 500 × 140

工作环境温度

- 10 ~ + 40 (室内) ; - 40 ~ + 60 (室外)

环境湿度

85% ( + 30 ) (室内) ; 95% ( + 40 ) (室内)

大气压力

70kPa ~ 106 kPa

光缆进入数量

3 × 2根 (上、下进缆)

皮纤进入数量

2 × 2根 (上、下进缆)

箱门开启角度

180 °

接地排耐电压水平

3000V ( DC ) /10mA/1min

绝缘电阻

2 × 1020M 500V

产品特点 :

\* 箱体材质采用优质冷轧板 ( Q235-A ) 制成 , 箱体表面采用环氧静电喷塑 , 具有耐腐蚀、耐老化 ;

\* 有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

\* 采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

\* 在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

\* 塑件部分采用阻燃ABS材质部件；

\* 双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

\* 光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；

\* 采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

\* 符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

\* 适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求；

三网合一箱详细介绍

尺寸：750X500X120（长X宽X高mm）三网合一网络箱厂家，三网合一箱生产基地！天维通信具有各类长期从事钣金加工、不锈钢制造生产、究发的专业人才数十人、拥有各种专业生产机械和检测仪器数十台，年销售额达1亿，具备年产各类三网合一箱80000000台/套的生产能力。

光纤三网综合箱（光纤到户）

FTTH-A（暗）、FTTH-B（明）

特点：适用于住宅电信网，网通网、铁通网等光缆配线

采用二级光分配配置，集中度高，安装方便。

运营商单独空间，防干扰性强，安全性高。

容量：

1 光分路器 3X2组X8分路器

2 光纤集线接子 4组X12端口

3 熔接盘 3组

光纤三网综合箱（光纤到户）

FTTH-C（暗）、FTTH-D（明）

尺寸：750X500X170（长X宽X高mm）

特点：适用于住宅电信网，网通网、铁通网等光缆配线

采用二级光分配配置，集中度高，安装方便。

运营商单独空间，防干扰性强，安全性高。

容量：

1 光分路器 3X2组X16分路器

2 光纤集线接子 4组X12端口

3 熔接盘 3组

光纤三网综合箱（光纤到户）

FTTH-E

尺寸：750X500X120（长X宽X高mm）

特点：适用于住宅电信网，网通网、铁通网等光缆配线。采用一级光分配配置。

容量：

1 光纤集线接子 4组X12端口

3 熔接盘 4组

我公司开发、研究和生产的GX系列模压三网合一箱，表面光洁，具有强度高、耐腐蚀、抗老化、密封性好、阻燃性目前已成为全国最大的生产供尖商。