

# 皮线光缆保护盒

产品名称	皮线光缆保护盒
公司名称	慈溪市天博通信设备厂
价格	.50/个
规格参数	品牌:天博 型号:齐全
公司地址	慈溪市观海卫镇城南社区里宅
联系电话	0574-63613983 15888036000

## 产品详情

### 1 用途

主要用于入户碟形光缆与蝶形光缆熔接或蝶形光缆入户与尾纤熔接保护功能。

### 2.特点

2.1体积小巧、外形美观、安装方便。

2.2阻燃级别为V0的汽车专用塑料

2.3满足线缆固定口即满足皮线又满足普通尾纤固定。

2.4熔接点保护稳定可靠，不易受到外力作用而损坏折断。

### 3技术参数

#### 3.1使用环境

适应环境温度:-25 ~+65 。

大气压力：70Kpa~106Kpa.

#### 3.2产品外观

不存在任何可能影响产品性能的缺陷，且塑料外壳注塑饱满、光滑、无锐角。

#### 3.3震动

振动：10Hz,正弦曲线；

振幅：3毫米（6毫米，波峰到波谷）；

夹住的距离：10倍直径（最少250毫米）；时间:2小时

光纤的残余附加衰减在1550nm处应不大于0.03dB;

#### 3.4扭转

扭矩：最大25牛米或最大扭转90度角；

施加扭矩位置：距离光缆末端100毫米处；

循环次数：每个保护盒5次循环。

光纤的残余附加衰减在1550nm处应不大于0.03dB。

### 3.5扭转

试验方法：GB/T 7424.2中方法E7；

b)受扭长度：1m；

c)扭转次数：20次；

d)扭转角度： $\pm 180^\circ$ ；

e)张力负载：20N；

f)验收要求：护套应无目视可见的任何损伤和开裂；试验后，光纤的残余附加衰减在1550nm处应不大于0.03dB。

以上是来自中国电信测试后出具的相关数据，请放心购买。

公司介绍：

位于中国长江三角洲沿海经济开放区中的慈溪市。东南紧靠宁波，西南与余姚相邻，北与上海隔海相望，距世界第一大桥—杭州湾跨海大桥仅9公里。地处沪、杭、甬经济金三角的中心地带，交通便利，地理位置优越。

公司品牌被多个厂家所指定的品牌：专业为电信通信机房、户外机柜、网络通讯、室内覆盖、基站建设、数据通信等提供部分配套产品及零附件。

主要产品有：

一、光纤配线系列（ODF）：光纤面板，桌面盒，光纤适配器、熔纤盘，储纤单元、光纤跳线、尾纤、配线箱、壁挂式配线箱，光纤面板、直熔盘、六位卡条，光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

二、总配系列（MDF）：25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）

三、综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，不锈钢背架，分线盒、网络与通信工具等

四、数配系列（DDF）：数字配线架、同轴连接器等

公司秉承“品誉第一，客户至上”的经营理念，以稳定的产品质量，良好的信誉，完善的售后服务体系为本，保证了产品的质量，交货日期及售后的持续跟进；并倡导环保，所有产品严格执行Bellcore TA-N WT-001209工业标准，均按照通信行业标准进行生产。为客户提供最满意的产品和最佳的服务，诚意欢迎您的垂询和合作。东大人，为了工厂的振兴与繁荣，进一步满足用户的需求，全体员工团结奋进，不断完善管