

# 巴可投影机PHWX-81B

产品名称	巴可投影机PHWX-81B
公司名称	成都波瑞莱科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:巴可 型号:PHWX-81B
公司地址	成都市一环路南一段一号鸿禧花园B2-1102
联系电话	028-87033053 15528388308

## 产品详情

选择巴可的N个理由

- 1、时尚的外观设计可与办公环境巧妙融合
- 2、高品质图像及无可比拟的精细度和对比度
- 3、独特的无按钮与隐藏式线缆设计，使用更简单同时避免由于外界线缆过多造成的杂乱问题
- 4、成熟可靠的DLP技术，使用更安心
- 5、轻松升级，支持未来技术延展
- 6、DLP技术与密封的光学器件使总体拥有成本更低
- 7、预设图像模式使得色彩管理更加灵活
- 8、直观的控制菜单最常用功能尽在指尖
- 9、一键式遥控器和配置菜单令操控简单易用

主要参数

投影技术 DLP 标称光亮度(流明) 7300流明

标准分辨率(dpi) 1280 × 800

屏幕宽高比例 16:10

投影方式 桌式/吸顶式

#### 光学参数

投影技术 DLP 技术

类型及规格 WXGA 单芯片 DLP 投影仪, 0.65英寸 DMD

标称光亮度(流明) 8100中心流明

7300ANSI流明

5300ANSI流明 (节能模式)

光亮度范围(流明) 6000-12000流明

标准分辨率(dpi) 1280 × 800

对比度 2800 : 1

灯泡功率 2 × 350W 交流灯具

灯泡寿命(小时) 可达 2000 小时 (全功率模式) / 可达 4000 小时 (节能模式)

#### 投影参数

投影镜头 H 镜头, 1.7-2.3:1 ; 0.8-1.0:1 ; 1.4-1.9:1 ; 2.3-2.9:1 ; 2.9-4.8:1 ; 4.8-9.2:1

屏幕宽高比例 16:10

投影方式 桌式/吸顶式

#### 接口参数

输入端子 可达 WUXGA (1920 x 1200) 60Hz

输出端子 5 BNC (RGBHV, 组件)、S 视频、D-SUB 15 针、HDMI、DVI-D (HDCP)

控制端子 IR、RS232、RJ45

#### 电气规格

电源 100-240V / 50-60Hz

功耗(W) 910W / 690W (节能模式) / 0.3W (待机)

噪音(dB) 44 dBA (明亮模式) / 39 dBA (节能模式)

#### 其它参数

产品尺寸 510 × 660 × 263mm

重量(kg) 21kg

环境参数

工作温度( ) 5-40

工作湿度 30-90%

CB测试证明书、美国电磁兼容、美国安全规范、CE电磁兼容和安全规范、CCC电磁兼容和安全规范