

武汉辣椒酱灌装真空旋盖机 东泰博锐自动灌装

产品名称	武汉辣椒酱灌装真空旋盖机 东泰博锐自动灌装
公司名称	武汉东泰博锐自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号光谷总部国际6幢
联系电话	027-59831500

产品详情

武汉辣椒酱灌装真空旋盖机采用活塞计量，jndtzxc001 集机电、气动于一体，集酱料的灌装、旋盖于一体，用磁行开关控制气缸的行程，即可调节灌装量。由PLC控制，结构紧凑，设计合理，具有灌装精确，运行稳定可靠、维护简单等许多优势，该设备主要用于灌装酱料、牡蛎酱、辣椒酱、鱼子酱、海鲜酱等。

DT-GZJ21 武汉辣椒酱灌装真空旋盖机

- 1、设备物料接触部分均采用316不锈钢材料制成，符合GMP要求；
- 2、本设备灌装头上面有带防拉丝、防滴漏装置，灌装嘴配有两个尺寸；
- 3、本机灌装速度快，每分钟可以来回灌装30次，以500ml为例，灌装精度为正负 $\pm 1\%$ ；
- 4、本设备由储料斗、电控和VFS5000D包装机组成，结构简洁，操作便利；
- 5、武汉酱料真空灌装旋盖机有计数装置，可以自动计算灌装多少次；

技术参数：

电源供应：	220VAC/50Hz	设备功率：	3.5kW
耗气量：	0.3立方米/min	灌装量：	25-1000ml可调
瓶直径：	12.7-40 mm		
瓶长度：	70-200 mm		

计量精度：	± 0.5%	生产能力：	150支/min
外形尺寸：	1200X1000X1600 mm	重量：	350Kg

设备操作指南：1、注意设备磨损的密封圈要及时更换，否则易损坏机器设备。
2、注意机体表面的清洁和内部清洁，否则容易造成原料被污染。
3、不能用水直接冲洗机身，以免损坏设备内部的电气控制组件。
4、为防止人身安全，本机要有良好的接地，请为灌装机配置一个有接地的电源座。
5、气缸在出厂时已加好润滑，尽量不要拆开气缸或加任何润滑油。6、工作人员应经常检查机械零件是否松动，减少或者损坏，螺丝是否有松动或者异常，听机器是否有异常响动。

品牌优势走在行业前沿： 清洁化——无跑冒滴漏、清理清洗方便
无跑冒滴漏：充分考虑灌装过程密封紧固并附带回收装置。
清理清洗方便：无死角设计，符合GMP认证要求，快速清理、清洗无残留。

省人工——用人少、操作简单 用人少：整线协调控制，只需一人操作。
操作简单：整线人性化设计，傻瓜式操作，简单培训即可轻松掌握。

产品售后有保障：01、凡在我公司购买的产品，在一年内免费保修，过了保修期，提供终身服务，仅仅收取更换掉的部件费用。我公司具有良好的售后服务人员，可以及时并高效的为您购买的产品进行维修，这样可以解决您购机的后顾之忧。02、凡在我公司购买产品的客户，如果是离公司较远，不方便来公司亲自提货，我们可以根据客户提供的地址、电话、联系人等信息，准确迅速的帮您运输到目的地。这种代办运输的服务更快、更省、更安全。03、我们的机器和你们现有的生产线可以相配套，还可以在我们自己的生产线上提供相配套的机器。同时金牌合作商的支持让我们更专业、技术含金量更高。选择东泰博锐=选择了专业技术+专业服务！！

武汉辣椒酱灌装真空旋盖机更多精彩请点击如下链接：
武汉辣椒酱灌装真空旋盖机详情如下：<http://www.hongxingbz.net/zkxgj.html>

武汉东泰博锐自动化设备有限公司 电话：027-59830880 QQ：133011506 网站：<http://www.hongxingbz.net/>
地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号光谷总部国际6幢